Rubio MONOCOAT
YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION

RMC Base Intense Extérieure

0% COV

Manuel
Industriel

Consommation
10 à 35 m2 / L

Nettoyage des
outils à l'eau

100 mL
1L-5L

DESCRIPTION

Rubio Monocoat Base Intense Extérieure est un traitement optionnel à appliquer avant **RMC Saturabois.** Son application permet d'obtenir une couleur plus intense.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Conserve l'aspect naturel du bois
- Donne une profondeur et une intensité à la finition
- Donne un aspect plus opacifiant et uniforme
- 20 couleurs uniques

MODE D'EMPLOI

Appliquez sur support brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Nettoyez la surface avec **RMC Préparateur Extérieur** *(RMC Exterior Wodd cleaner)* (cf. Fiche technique). Laissez sécher la surface.

- À l'aide du **RMC Mélangeur** *(RMC Oil stirrer),* bien remuer **RMC Base Intense Extérieure**.

- Travaillez par zone de 5 à 10 m2.

- Appliquez une petite quantité de **RMC Base Intense Extérieure** de manière uniforme à l'aide d'un **RMC Spalter** *(RMC Brush)***.**

- Laissez sécher hors d'eau 24 heures.

- Après séchage complet, appliquez **RMC Saturabois** de la même couleur en une seule couche (cf. Fiche technique).

MATÉRIEL D'APPLICATION

RMC Seau
RMC Bucket

RMC Mélangeur
RMC Oil stirrer

RMC Couteau Multifonctions
RMC Multifunction knife

RMC Spalter
RMC Brush

RENDEMENT

RENDEMENT : 10 à 35 m2/ L en fonction de la densité du bois.
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

NETTOYAGE

Nettoyez à l'eau le matériel utilisé.

CONSEIL DU PRO

- Toujours appliquer la même couleur de **RMC Base Intense Extérieure** que de **RMC Saturabois.**
- **RMC Base Intense Extérieure** doit être appliquée à saturation, ne pas dépasser la quantité recommandée.

Rubio® MONOCOAT
YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique: liquide
Densité: entre 1 kg/L et 1,14 kg/L selon la couleur
Teneur en COV: 0 g/L
Couleurs tendance bois: Fleur de Coton, Naturel, Teak, Douglas, Look Ipé, Royal, Lie de Vin, Chocolat, Gris Clair, Gris Vieux Bois, Gris, Taupe, Noir,
Couleurs tendance couleur : Rose, Fuchsia, Menthe, Mandarine, Tomate, Océan, Mimosa.

CONDITIONNEMENT

Bouteille de 100 ml et bidon de 1 L et 5 L.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenants consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
Domaine Les Hauts Bois
3 Les Bouleaux
45320 Saint Hilaire les Andrésis
Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
info@rubiomonocoat.fr - **www.rubiomonocoat.fr**

MUYLLE FACON
MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58
B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.muyllefacon.com**