



RUBIO SATURATEUR MONOCOUCHE TERRASSE ET BARDAGE BOIS IPÉ - POT 2,5 L



Description

Rubio Monocoat® Saturabois colore et protège en une seule couche. Conserve l'aspect du bois. 0% de COV. Ne contient ni eau, ni solvant. Pas de raccord à l'application. Peut être appliqué sur tous les bois extérieurs. Durcissement et séchage rapide. Haute résistance aux passages intensifs. Pour faciliter l'application vous pouvez ajouter au maximum 20% d'Ad Easy, le produit est alors plus fluide et s'applique encore plus facilement tout en conservant l'ensemble de ses particularités et performances. Il permet de limiter les pertes produits dues à l'essuyage de l'excédent (vous pouvez tirer plus facilement le produit pour limiter l'essuyage à l'éponge). Rendement : 25 à 30m²/L sur bois neuf et lisse. Soit 3,30 € ht/m².

Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Titre court	RUBIO SATURATEUR MONOCOUCHE TERRASSE ET BARDAGE IPÉ - POT 2,5 L
Coloris	Ipé
Catégorie parente du produit	Entretien
Sous catégorie produit	Saturateur Bois
Garanties de durabilité	picto_effet_deperlant.png
Unité de vente	Pot
Permet de gérer l'ordre des produits	2
Masse Volumique (en kg par m3)	800
Avantages du Produit	• Colore et protège en une seule couche. Conserve l'aspect du bois. 0% de COV. Pas de raccord à l'application. Peut être appliqué sur tous les bois extérieurs. Durcissement et séchage rapide. Haute résistance aux passages intensifs. • Mode d'emploi: Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Nettoyez la surface avec Rubio Préparateur Extérieur. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface. Bien remuer RMC Saturaboïs. Appliquez une petite quantité de RMC Saturaboïs à l'aide d'un RMC Spalter, d'une RMC Éponge, d'une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le RMC Pad mousse bleu 150. Travaillez par zone de 5 à 10 m2. Laissez agir quelques minutes. Puis uniformisez le surplus avec le même outil. Essayez légèrement l'excédent éventuel dans les 20 minutes. Laissez sécher hors d'eau 24 à 36 heures. Praticable après 48 à 72 heures. • Conseils du Pro : RMC Ad Easy est optionnel, vous pouvez en ajouter maximum 20% dans RMC Saturaboïs pour faciliter son application. Appliquez par temps sec, évitez le plein soleil. L'application peut être faite avec une mono brosse. En atelier ou industriellement : lors de l'application, ajoutez obligatoirement à RMC Saturaboïs 10% de RMC Accelerator B pour favoriser le séchage du produit. En cas de pores fermés, égrainez au papier grain 80. Stockez RMC Saturaboïs en intérieur quelques jours avant le chantier, à une température de 20° minimum, pour garantir une viscosité de l'huile et faciliter son application. La qualité du support, de sa préparation et de l'application assurera une tenue optimale de la finition. Toujours mouiller vos chiffons, pads ou disque juste après l'application. • Les consommations sont données uniquement à titre indicatif sur un bois neuf et lisse. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte. RMC Saturaboïs n'empêchera pas l'extraction des tanins (chêne, châtaignier, ...) mais les réduira considérablement leur émission en surface. L'aspect final peut varier suivant l'état de surface (régularité du ponçage) ainsi que l'essence, la structure et la qualité du bois traité. Nous vous conseillons de faire un essai pour valider le choix de la teinte avant application. • Attention, précautions d'emploi : Les produits Rubio Monocoat® présentent un risque d'auto combustion dû à l'huile de lin naturelle (Dont l'oxydation dégage de la chaleur comme peut le faire le foin qui fermente, et générer un départ de feu au contact de matériaux combustibles). Veuillez noter qu'il est impératif de plonger dans un seau d'eau les consommables ayant servis à l'application (Spalter, éponge, et chiffons) après utilisation pour éviter ce risque. Le fabricant alerte bien sur ce point sur toutes les documentations et fiches techniques .
Domaine d'emploi	Rubio Monocoat® Saturaboïs est une huile de protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez votre terrasse, bardage, volet, mobilier de jardin, clôture, portail, ... facilement et pour longtemps.
Conseils d'entretien	L'entretien des bois extérieurs traités avec Rubio Monocoat® Saturaboïs est simple, rapide et sans ponçage, il s'effectue simplement avec Rubio Monocoat® Saturaboïs. Les étapes sont identiques au traitement initial. La consommation de produit sera moindre : grâce à la technologie de la liaison moléculaire, car l'huile se fixe uniquement aux endroits où le bois est à nu. L'entretien doit se faire quand la couleur pâlit. Le ternissement est normal. La fréquence d'entretien variera selon l'orientation, l'essence de bois et l'usage de la surface.
Logo Fournisseur	logo_rubio.png