

**RUBIO MONOCOAT ACCÉLÉRATEUR SÉCHAGE POUR SATURATEUR BOIS
INCOLORE - BIDON 0,5 L**



Description

Rubio Monocoat® Accélérateur : Produit nécessaire lors d'une application en intérieur, où les flux d'air sont réduits. L'accélérateur Comp B pour Saturabois®, mélangé à raison de 10% du volume d'huile, contribue à une bonne performance des produits dans le temps. Rendement de 25 m2/ Litre

Informations complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fabrication | Belgique |
| Titre court | RUBIO MONOCOAT ACCÉLÉRATEUR SÉCHAGE POUR SATURATEUR INCOLORE - BIDON 0,5 L |
| Coloris | Incolore |
| Catégorie parente du produit | Entretien |
| Sous catégorie produit | Saturateur Bois |
| Garanties de durabilité | picto_respecte_lenvironnement.png |
| Unité de vente | Bidon |
| Permet de gérer l'ordre des produits | 3 |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 800 |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none">• Permet une tenue optimale de la finition saturateur Saturabois.• Attention, précautions d'emploi : Les produits Rubio Monocoat® présentent un risque d'auto combustion dû à l'huile de lin naturelle (Dont l'oxydation dégage de la chaleur comme peut le faire le foin qui fermente, et générer un départ de feu au contact de matériaux combustibles). Veuillez noter qu'il est impératif de plonger dans un seau d'eau les consommables ayant servis à l'application (Spalter, éponge, et chiffons) après utilisation pour éviter ce risque. Le fabricant alerte bien sur ce point sur toutes les documentations et fiches techniques . |
| Domaine d'emploi | Rubio Monocoat® Accélérateur, permet le séchage plus aisé du Rubio Monocoat Saturabois® en milieu fermé, ou sur application de terrasse en bois exotique où le séchage peut être plus difficile. |
| Logo Fournisseur | logo_rubio.png |
| Fiche produit fournisseur | ft_entretien_et_finition_bois_accelerateursechage.pdf |