



ACCESSOIRES BARDAGE BOIS MÉLÈZE CLASSE 3.2 NATUREL - ANGLE SORTANT 44*92*3000



Description

Le Mélèze, issu de forêts de l'hémisphère nord, exclusivement de Russie orientale ou de Sibérie au climat extrêmement rigoureux, est une essence à croissance lente, qui présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et le plus durable. Doté d'un aubier bien distinct de couleur jaune à rose rougeâtre, très veiné il présente un fil droit, et un grain fin à moyen et régulier. C'est une essence durable (si purgé d'aubier) en extérieur, réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, et hors contact avec le sol. Durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage si recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	ACCESSOIRES BARDAGE MÊLÈZE NATUREL - ANGLE SORTANT 44*92*3000
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Angle Sortant
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	44
Origines des essences	Russie
Largeur (en mm)	92
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Accessoires Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	44*92
Longueur (m)	3.00
Unité de vente	Piece
Permet de gérer l'ordre des produits	9

Masse Volumique (en kg par m3)	700
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Naturellement durable (classe d'emploi 3.2 en extérieur si purgé d'aubier), esthétique, le Mélèze constitue un matériau idéal pour les produits extérieurs : bardage, terrasse, clôture.• Résistant aux insectes, aux intempéries, mais préférant les ambiances où l'air est sec, le Mélèze est une essence qui vieillit bien en extérieur, se parant d'une belle teinte gris argentée au fil du temps.• Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier).• Cette essence se distingue notamment par la beauté de son veinage rouge et son fil droit et serré, et sa grande résistance naturelle.• Possibilité d'appliquer une finition pour garder la teinte originelle, et éviter un grisaillement non-homogène parfois disgracieux du Mélèze.
Domaine d'emploi	Accessoires de finition pour bardage en Mélèze. Ils ont été conçus pour permettre de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté à la fabrication des bardages. Angle sortant adapté pour des bardages de 21mm d'épaisseur maximum.
Conseils d'entretien	Naturellement durable, le bardage Mélèze ne nécessite pas de traitement de préservation, il évoluera normalement en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.