


## BARDAGE BOIS MÉLÈZE CLASSE 3.2 SATURÉ TON BOIS MÉLÈZE AUTHENTIC - IVAR 20\*125\*LONG.DISPONIBLE



## Description

---

Bardage en Mélèze. Issu de forêts de l'hémisphère nord, exclusivement de Russie orientale ou de Sibérie au climat extrêmement rigoureux, cette essence à croissance lente, présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et le plus durable. Doté d'un aubier bien distinct de couleur jaune à rose rougeâtre, très veiné il présente un fil droit, et un grain fin à moyen et régulier. C'est une essence durable réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, il est durable (si purgé d'aubier) en extérieur, et hors contact avec le sol. Essence à la stabilité dimensionnelle moyenne, elle est sujette à microfissures. Durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage s'il est recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE MÉLÈZE SATURÉ TON BOIS MÉLÈZE AUTHENTIC - IVAR 20*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Ivar
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Ton Bois Mélèze Authentic
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions	5 ans
Garanties de Finitions Picto	picto_garantie_sat_5ans.png
Garanties de durabilité	OUI

Ep*Larg (mm)	20*125
Longueur (m)	2.95 - 3.95
Caratéristiques de la finition	<p>Finition saturateur translucide en phase aqueuse, à effet déperlant. Après rabotage le bois est brossé avant mise en finition. Ce process permet d'éliminer les fibres tendres, accroît la durabilité de la finition, et laisse le bois exprimer la beauté de son élégant veinage. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine présente une bonne tenue dans le temps à condition de retraiter et re-saturer les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p>
Unité de vente	m <sup>2</sup>
Permet de gérer l'ordre des produits	5
Masse Volumique (en kg par m3)	700
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bardage bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté et brossé pour éliminer les fibres tendres. Ce procédé laisse apparaître la veine dure du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une meilleure tenue de la finition et un aspect veiné élégant. La finition saturateur microporeuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur le parement et une couche en contreparement, réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière.</li> <li>• Profil avec effet joint creux, pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite.</li> <li>• Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier).</li> </ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage IVAR est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument contemporain, avec l'illusion d'un joint creux entre chaque lame. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.</p>

## Conseils d'entretien

La finition saturateur agit comme un retardateur de vieillissement, faute d'entretien régulier le bardage évoluera normalement en grisailant. Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).  
Rénovation aisée par application d'une couche de saturateur sur support sain et propre, pour conserver la teinte initiale.