BARDAGE BOIS MÉLÈZE CLASSE 3.2 NATUREL - IVAR 20*125*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Mélèze. Issu de forêts de l'hémisphère nord, exclusivement de Russie orientale ou de Sibérie au climat extrêmement rigoureux, cette essence à croissance lente, présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et le plus durable. Doté d'un aubier bien distinct de couleur jaune à rose rougeâtre, très veiné il présente un fil droit, et un grain fin à moyen et régulier. C'est une essence durable (si purgé d'aubier) en extérieur, réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, et hors contact avec le sol. Essence à la stabilité dimensionnelle moyenne, elle est sujette à microfissures. Durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage si recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE MÉLÈZE NATUREL - IVAR 20*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Ivar
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Ep*Larg (mm)	20*125
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Unité de vente	m²
Permet de gérer l'ordre des produits	1
Masse Volumique (en kg par m3)	700

Avantages du Produit	• Bardage en Mélèze naturellement durable et Eco-environnemental, à croissance lente et aux cernes serrés pour une esthétique chaleureuse. • Profil avec fixation masquée, pour une esthétique parfaite. • Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier). • Chaleur et beauté naturelle incomparable. • Possibilité d'appliquer une finition pour garder la teinte originelle.
Domaine d'emploi	Le bardage IVAR est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument contemporain, avec l'illusion d'un joint creux entre chaque lame. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainure languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale ou en vertical en fixation masquée (uniquement s'il a reçu une finition de type saturateur ou peinture) à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet. A défaut de finition il faudra l'installer à l'aide de pointes inox pleine lame.
Conseils d'entretien	Naturellement durable, le bardage Mélèze ne nécessite pas de traitement de préservation, il évoluera normalement en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png