



**BARDAGE BOIS MÉLÈZE CLASSE 3.2 NATUREL - SVEN1
21*68*LONG.DISPONIBLE**



Description

Bardage en Mélèze. Issu de forêts de l'hémisphère nord, exclusivement de Russie orientale ou de Sibérie au climat extrêmement rigoureux, cette essence à croissance lente, présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et le plus durable. Doté d'un aubier bien distinct de couleur jaune à rose rougeâtre, très veiné il présente un fil droit, et un grain fin à moyen et régulier. C'est une essence durable (si purgé d'aubier) en extérieur, réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, et hors contact avec le sol. Essence à la stabilité dimensionnelle moyenne, elle est sujette à microfissures. Durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage si recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE MÉLÈZE NATUREL - SVEN1 21*68
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Sven1
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	Russie
Largeur (en mm)	68
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	FSC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Ep*Larg (mm)	21*68
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection verticale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	5
Unité de vente	ml

Permet de gérer l'ordre des produits	4
Masse Volumique (en kg par m3)	600
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Bardage en Mélèze naturellement durable et Eco-environnemental, à croissance lente et aux cernes serrés pour une esthétique chaleureuse. • Profil avec fixation apparente, dont les pointes inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble. • Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier). • Chaleur et beauté naturelle incomparable. • Possibilité d'appliquer une finition pour garder la teinte originelle.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage SVEN1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection verticale, à l'aide de deux pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p>
Conseils d'entretien	<p>Naturellement durable, le bardage Mélèze ne nécessite pas de traitement de préservation, il évoluera normalement en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p>