



BARDAGE BOIS ROBINIER ABOUTÉ CLASSE 4 NATUREL - KARL1
40*40*3000



Description

Robinier issu de forêts situées en Bretagne et Normandie, c'est l'essence locale la plus résistante à l'extérieur sans traitement de préservation. En effet le Robinier contient des tanins, qui en font un bois exceptionnellement durable. Cette essence écologique répond aux exigences Hautes Qualité Environnementale, et constitue une excellente alternative aux bois exotiques.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE ROBINIER ABOUTÉ NATUREL - KARL1 40*40*3000
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Robinier
Nom du profil	Karl1
Nom Latin de l'essence	Robinia pseudoacacia L.
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	40
Qualité de bois	1-2 Abouté
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	40*40
Longueur (m)	3.00

Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection horizontale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	10
Unité de vente	ml
Permet de gérer l'ordre des produits	9
Masse Volumique (en kg par m3)	700
Avantages du Produit	• Naturellement très durable (classe de durabilité naturelle I-II, soit une classe d'emploi 4 en extérieur). Résistant aux insectes, aux intempéries, à l'air marin. • Essence Française la plus durable, sans traitement chimique. • Le Robinier présente une couleur jaune à brun olive, et il accepte très bien une finition saturateur. • Très bonne stabilité dimensionnelle. • Fixation Inox impérative, car le tanin provoque la corrosion du métal en présence d'humidité. • Essence noble, proposée en abouté en choix d'aspect 1-2.
Domaine d'emploi	Le bardage KARL1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage est un profilé raboté sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection horizontale, à l'aide d'une seule pointe inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 40 cm.
Conseils d'entretien	Le Bardage Robinier, contient du tanin pouvant créer des colorations ou coulures disgracieuses. Il est donc conseillé de le protéger avec un saturateur bloqueur de tanin si l'on souhaite conserver une teinte homogène.
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png