


BARDAGE BOIS CHÂTAIGNIER ABOUTÉ CLASSE 4 SATURÉ SAND - SVEN4 27*145*3000



Description

Le Châtaignier issu de forêts situées en Bretagne et Normandie, est l'essence locale naturellement durable la plus résistante à l'extérieur sans traitement de préservation. Extrêmement résistant aux attaques d'insectes, et aux intempéries, le Châtaignier est l'une des essences locales dont le vieillissement en extérieur participe à la noblesse et l'esthétique du matériau. En effet le Châtaignier contient du tannin, qui est présent sous deux états : le tannin fixe, qui lui confère son exceptionnelle durabilité naturelle, et le tannin soluble à l'eau, qui va se révéler au contact de l'eau de pluie. Ce modèle de bardage avec sa finition saturateur bloqueur de tanin ne présente pas cet inconvénient. Cette essence écologique répond aux exigences Hautes Qualité Environnementale, et constitue une excellente alternative aux bois exotiques, car elle est issue de forêts gérées durablement éco-certifiées 100% PEFC. Sa richesse en tanin en fait un bois particulièrement résistant (classe d'emploi 4 en extérieur si purgé d'aubier). Esthétique, le Châtaignier s'avère être un matériau idéalement adapté pour les usages en extérieur : habillage de façades, voire terrasse. Il est notamment très à son aise en front de mer, car il ne craint pas l'air marin.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Châtaignier
Nom du profil	Sven4
Nom Latin de l'essence	Castanea sativa, Mill.
Epaisseur (en mm)	27
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	145
Qualité de bois	Choix CF1 Abouté
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Sand
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions	5 ans
Garanties de Finitions Picto	picto_garantie_sat_5ans.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	27*145
Longueur (m)	3.00

Caratéristiques de la finition	Finition saturateur à base d'huile pigmentée écologique non filmogène, offrant une protection longue durée. Finition réalisée sans solvant grâce à une technologie de liaison moléculaire unique. Naturelle et durable, elle révèle le veinage noble du bois, tout en le protégeant durablement. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, cela tient aux contraintes techniques de rendu image sur écran, et varie aussi en fonction des singularités du bois.
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection verticale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	10
Unité de vente	ml
Permet de gérer l'ordre des produits	2
Masse Volumique (en kg par m3)	600
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Le Châtaignier se caractérise par une esthétique unique, et son veinage expression d'une essence noble qui accepte très bien une finition pour magnifier sa beauté. C'est une essence dotée d'une excellente résistance mécanique et qui présente une très bonne stabilité dimensionnelle. C'est un bois assez dense avec une masse volumique moyenne de 540 kg/m³. • Naturellement durable (classe d'emploi 4 en extérieur si purgé d'aubier), esthétique, le Châtaignier constitue un matériau idéal pour les produits extérieurs. Les bardages en Châtaignier se distinguent notamment par leur grande stabilité dimensionnelle. • La gamme de bardages E-wood en Châtaignier compte 15 profils de bardages (Avec pose à Claire-voie ou assemblage par emboîtement), déclinés en 70 versions avec ou sans finitions. E-wood vous recommande donc cette essence noble, proposée en abouté en choix d'aspect CF1, et en longueur standard de 3,00m, et certifiée PEFC™ 100%. • Fixation Inox impérative, car le tanin provoque la corrosion du métal en présence d'humidité.
Domaine d'emploi	Le bardage SVEN4 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection verticale, à l'aide de pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.

Conseils d'entretien

Ce bardage est protégé avec un saturateur bloqueur de tanin, il faudra donc veiller à l'état de la finition, et renouveler la protection lorsque le besoin s'en fera sentir. Une couche de Rubio Monocoat® suffit pour nourrir les zones défraîchies. Bien lisser le produit à l'aide de l'éponge spécifique, pour ne pas laisser de surplus de produit sur les zones qui ne nécessitent pas de produit