



BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.1 SATURÉ TON BOIS DOUGLAS AUTHENTIC - IVAR 20*125*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Douglas issu de forêts gérées durablement en France. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE DOUGLAS SATURÉ TON BOIS DOUGLAS AUTHENTIC - IVAR 20*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Ivar
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Ton Bois Douglas Authentic
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions	5 ans
Garanties de Finitions Picto	picto_garantie_sat_5ans.png
Garanties de durabilité	OUI

Ep*Larg (mm)	20*125
Longueur (m)	2.95 - 3.95
Caratéristiques de la finition	<p>Finition saturateur translucide en phase aqueuse, à effet déperlant. Après rabotage le bois est brossé avant mise en finition. Ce process permet d'éliminer les fibres tendres, accroît la durabilité de la finition, et laisse le bois exprimer la beauté de son élégant veinage. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine présente une bonne tenue dans le temps à condition de retraiter et re-saturer les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p>
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Domaine d'emploi	<p>Le bardage IVAR est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument contemporain, avec l'illusion d'un joint creux entre chaque lame. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainuré languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale et en vertical, en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.</p>
Conseils d'entretien	<p>La finition saturateur agit comme un retardateur de vieillissement, faute d'entretien régulier le bardage évoluera normalement en grisailant. Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage.</p>