

Description

Bardage en Douglas. Avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair et un fil droit, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|--|
| Fabrication | France |
| Fixation | Apparente |
| Titre court | BARDAGE DOUGLAS GRIS PRÉ VIEILLI - KARL1 40*40 |
| Sens de la pose | Vertical |
| Essence / Matière | Douglas |
| Nom du profil | Karl1 |
| Nom Latin de l'essence | Pseudotsuga menziesii |
| Epaisseur (en mm) | 40 |
| Origines des essences | France |
| Largeur (en mm) | 40 |
| Qualité de bois | 1-2 |
| Type de pose | Claire Voie |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté |
| Préservation | Classe 3.2 |
| Finition extrémité | Coupe Equerre |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Sans finition |
| Coloris | Gris Pré Vieilli |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 40*40 |
| Longueur (m) | 3.00 - 4.00 |

| | |
|--|---|
| Libellé Espacement entre les lames | espacement entre lames en mm en projection horizontale |
| Espacement entre les lames par défaut (mm) | 10 |
| Unité de vente | ml |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 550 |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique. • Profil avec fixation apparente, dont les pointes inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble. • Douglas classe 3.2 avec préservation Gris sous pression en autoclave. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. |
| Domaine d'emploi | <p>Le bardage KARL1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage est un profilé raboté sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection horizontale, à l'aide d'une seule pointe inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 40 cm.</p> |
| Conseils d'entretien | <p>Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).</p> |
| Logo Fournisseur | logo_ewood_carre_fond_noir.png |