



BARDAGE BOIS PIN SYLVESTRE CLASSE 3.2 THERMO - KARL2 42*68*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Pin Scandinave Thermo-traité. Fabrication à la demande - Longueur suivant disponibilité matière - Délai moyen 8 semaines - Pin Scandinave issu de forêts au climat rigoureux, bois à croissance lente, présente un fil droit, et un grain fin et régulier. Le processus de production Thermowood® fait entrer en jeu la chaleur, la vapeur et l'eau. Le bois est chauffé à température élevée (jusqu'à ± 215 °C) pendant une période prolongée. Ce traitement à chaud induit aussi certaines transformations chimiques du bois, permettant de créer un produit stable et durable. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	UE
Essence / Matière	Pin Sylvestre
Nom du profil	Karl2
Nom Latin de l'essence	Pinus Sylvestris
Epaisseur (en mm)	42
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	68
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2 Thermo
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermo
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	42*68
Longueur (m)	3.00 - 5.40
Longueur (en m)	3
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm
Espacement entre les lames par défaut (mm)	10
Surface du produit en m ²	0.234

Unité de vente	ml
Libellé unité de vente	Quantité en Mètres Linéaires
Nombre de pièce minimum commandable si décollisable	16
Minimum de commande prix détail	48
Minimum de commande prix palette	1200
Minimum de commande	1200
Prix de l'unité au détail	5.58
Prix de l'unité en palette	4.85
Permet de gérer l'ordre des produits	9
Masse Volumique (en kg par m3)	550
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Profil Claire-voie, conçu pour une pose verticale. • Solution authentique et durable, le bardage en Pin scandinave Thermo traité offre une grande durabilité et une esthétique sans égale. Un bardage massif naturellement protégé sans adjonction de préservatif chimique, esthétique et respectueux de l'environnement. • Le choix des amoureux du beau et de la nature. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage KARL2 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage est un profilé raboté sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection horizontale, à l'aide de deux pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p>

Conseils d'entretien

Pour préserver l'esthétique de votre bardage, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur RMC Saturabois, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité.

Profil DWG à télécharger

[profil_dwg_bardage_karl2_42x68.dwg](#)

Profil DXF à télécharger

[profil_dxf_bardage_karl2_42x68.dxf](#)

Notice pose

[notice_bardage_bois.pdf](#)