



BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 PEINT BLANC - ASLOG 26*122*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Epicéa Scandinave. Issu de forêts au climat rigoureux, l'Epicéa du Nord, à croissance lente, présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Fabrication | France |
| Fixation | Masquée |
| Titre court | BARDAGE EPICÉA PEINT BLANC - ASLOG 26*122 |
| Sens de la pose | Horizontal, Vertical |
| Essence / Matière | Epicéa |
| Nom du profil | Aslog |
| Nom Latin de l'essence | Picea Abies |
| Epaisseur (en mm) | 26 |
| Origines des essences | Scandinavie et Russie |
| Largeur (en mm) | 122 |
| Qualité de bois | AB / Sawfalling |
| Type de pose | Aspect Claire Voie |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté Brossé |
| Préservation | Classe 3.1 |
| Finition extrémité | Rainure languette |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Peint |
| Coloris | Blanc |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de Finitions | 10 ans |
| Garanties de Finitions Picto | picto_garantie_peint_10ans.png |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 26*122 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Longueur (m) | 3.85 - 4.75 |
| Caratéristiques de la finition | <p>Finition couleur opaque par peinture microporeuse en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage le bois est brossé avant mise en peinture. Ce process permet d'éliminer les fibres tendres, et accroît la durabilité de la finition, et laisse l'Epicéa scandinave exprimer la beauté de son élégant veinage. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine est appliquée en deux couches sur le parement extérieur et une couche protectrice sur le contre parement pour limiter les reprises d'humidité, et la déformation. La finition protège ainsi durablement ce bardage, dont la fixation en pointe masquée permet de ne pas détériorer le film de peinture. La finition appliquée en usine bénéficie d'une garantie de bonne tenue de 10 ans, pour en bénéficier il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p> |
| Unité de vente | m ² |
| Permet de gérer l'ordre des produits | 1 |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 460 |
| Certification Préservation | OUI |
| Certification Préservation | OUI |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Ce bardage en Epicéa bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté et brossé pour éliminer les fibres tendres. Ce procédé laisse apparaître la veine dure du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une meilleure tenue de la peinture et un aspect veiné élégant. La finition peinture acrylique microporeuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur le parement et une couche en contre parement, réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière. • Profil avec effet joint creux, type claire-voie lattes fines pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite. • Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1) et la peinture. Il est impératif de retraiter et repeindre les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie. • Fabrication française. |

Domaine d'emploi

Le bardage ASLOG est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument tendance, avec son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est Rainure languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet, s'il est revêtu d'une finition.

Conseils d'entretien

Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).