


BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 GRIS PATINE - ASLOG 26*122*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Epicéa de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE EPICÉA GRIS PATINE - ASLOG 26*122
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Aslog
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	26
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	122
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Gris Patine
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	26*122
Longueur (m)	3.00 - 5.10
Unité de vente	m ²

Permet de gérer l'ordre des produits	3
Masse Volumique (en kg par m3)	450
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Solution authentique et économique, le Epicéa offre une grande variété de profils • Bardage massif, esthétique et résistant. • Epicéa Préservé Classe 3.1. Certifié CTB B+. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage ASLOG est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument tendance, avec son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet, s'il est revêtu d'une finition.</p>
Conseils d'entretien	<p>Bardage avec traitement de préservation Classe 3 coloris Gris Patine. Sa teinte évoluera en se patinant. Il est possible appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p>