


BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 GRIS INTEMPOREL - RAGNAR 20*123*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Epicéa de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|--|
| Fabrication | France |
| Fixation | Masquée |
| Titre court | BARDAGE EPICÉA GRIS INTEMPOREL - RAGNAR 20*123 |
| Sens de la pose | Horizontal, Vertical |
| Essence / Matière | Epicéa |
| Nom du profil | Ragnar |
| Nom Latin de l'essence | Picea Abies |
| Epaisseur (en mm) | 20 |
| Origines des essences | Scandinavie et Russie |
| Largeur (en mm) | 123 |
| Qualité de bois | AB / Sawfalling |
| Type de pose | Emboitement |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté |
| Préservation | Classe 3.1 |
| Finition extrémité | Rainure languette |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Sans finition |
| Coloris | Gris Intemporel |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 20*123 |
| Longueur (m) | 3.90 - 4.50 |
| Unité de vente | m ² |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Permet de gérer l'ordre des produits | 3 |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 450 |
| Certification Préservation | OUI |
| Certification Préservation | OUI |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Solution authentique et économique. • Bardage massif, esthétique et résistant. • Epicéa Préservé Classe 3.1. Certifié CTB B+. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. |
| Domaine d'emploi | <p>Le bardage RAGNAR est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design classique, avec son profil aux lignes fluides, il rythme la façade tout en favorisant un parfait écoulement de l'eau de pluie. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.</p> |
| Conseils d'entretien | <p>Bardage avec traitement de préservation Classe 3 coloris Gris. Sa teinte évoluera en se patinant. Il est possible appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p> |