


## BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 VERT - SVEN2 27\*68\*LONG.DISPONIBLE



## Description

---

Bardage en Epicéa de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Fabrication                                | France   |
| Essence / Matière                          | Epicéa   |
| Nom du profil                              | Sven2  |
| Nom Latin de l'essence                     | Picea Abies  |
| Epaisseur (en mm)                          | 27   |
| Origines des essences                      | Russie   |
| Largeur (en mm)                            | 68   |
| Qualité de bois                            | AB / Sawfalling                                      |
| Type de pose                               | Claire Voie  |
| Ecocertification                           | PEFC   |
| Etat de surface                            | Raboté   |
| Préservation                               | Classe 3.1   |
| Finition extrémité                         | Coupe Equerre  |
| Garanties de durabilité                    | 10 ans   |
| Finitions                                  | Sans finition  |
| Coloris                                    | Vert   |
| Mise en oeuvre                             | Selon DTU 41-2                                       |
| Catégorie parente du produit               | Façade   |
| Sous catégorie produit                     | Bardage  |
| Garanties de durabilité Picto              | picto_garantie_durabilite_10ans.png                  |
| Ep*Larg (mm)                               | 27*68  |
| Longueur (m)                               | 3.60 - 4.20  |
| Longueur (en m)                            | 3.60   |
| Libellé Espacement entre les lames         | espacement entre lames en mm en projection verticale |
| Espacement entre les lames par défaut (mm) | 5  |
| Surface du produit en m <sup>2</sup>       | 0.2628   |

|  |  |
|--|--|
| Unité de vente                                     | ml   |
| Libellé unité de vente                             | Quantité en Mètres Linéaires   |
| Nombre de pièce minimum commandable si décolisable | 8  |
| Minimum de commande prix détail                    | 28.8   |
| Minimum de commande prix palette                   | 1036.8   |
| Minimum de commande                                | 28.8   |
| Prix de l'unité au détail                          | 4.06   |
| Prix de l'unité en palette                         | 3.53   |
| Permet de gérer l'ordre des produits               | 1  |
| Masse Volumique (en kg par m3)                     | 450  |
| Certification Préservation                         | OUI  |
| Certification Préservation Picto                   | logo_ctbbplus.png  |
| DTU de référence Picto                             | picto_dtu_41-2.png   |
| Ecocertification PEFC ou FSC Picto                 | picto_pefc.png   |
| Norme CE   | picto_ce.png   |
| Fabriqué en France (Picto)                         | picto_fabricationfrance.png  |
| Avantages du Produit                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solution authentique et économique, le Epicéa offre une grande variété de profils.</li> <li>• Bardage à pose claire-voie, pour une esthétique résolument moderne.</li> <li>• Epicéa Préservé Classe 3.1 par autoclave sous pression. Certifié CTB B+.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.</li> </ul>   |
| Domaine d'emploi                                   | <p>Le bardage SVEN2 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection verticale, à l'aide de deux pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p> |
| Conseils d'entretien                               | <p>Un an après la mise en œuvre, appliquer sur bois sec, un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection contre le grisaillement.</p>   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Profil DWG à télécharger | <a href="#">profil_dwg_bardage_sven2_27x68.dwg</a> |
| Profil DXF à télécharger | <a href="#">profil_dxf_bardage_sven2_27x68.dxf</a> |
| Fiche Technique CTBB+    | <a href="#">ctbplus_bardages.pdf</a>               |
| Notice pose              | <a href="#">notice_bardage_bois.pdf</a>            |