

OSSATURE BOIS MASSIF RABOTÉ EPICÉA CLASSE 3.1 VERT -  
45\*220\*LONG.DISPONIBLE



e.WOOD



## Description

---

Epicéa scandinave avec classement mécanique C24. Bois sec et raboté 4 faces avec angles chanfreinés pour une finition parfaite.

## Informations complémentaires

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Fabrication                    | France   |
| Titre court                    | OSSATURE BOIS MASSIF RABOTÉ EPICÉA VERT - 45*220 |
| Essence / Matière              | Epicéa   |
| Nom du profil                  | 45*195 - Angles Chanfreinés                      |
| Nom Latin de l'essence         | Picea Abies                                      |
| Epaisseur (en mm)              | 45   |
| Origines des essences          | Scandinavie et Russie                            |
| Largeur (en mm)                | 220  |
| Qualité de bois                | AB / Sawfalling                                  |
| Ecocertification               | PEFC   |
| Etat de surface                | Raboté   |
| Préservation                   | Classe 3.1                                       |
| Finition extrémité             | Coupe Equerre                                    |
| Garanties de durabilité        | 10 ans   |
| Finitions                      | Sans finition                                    |
| Coloris                        | Vert   |
| Catégorie parente du produit   | Structure  |
| Sous catégorie produit         | Ossature Bois Massif Raboté                      |
| Garanties de durabilité        | OUI  |
| Ep*Larg (mm)                   | 45*220   |
| Longueur (m)                   | 5.10 - 6.00                                      |
| Unité de vente                 | ml   |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 460  |
| Certification Préservation     | OUI  |
| Certification Préservation     | OUI  |
| Classement mécanique           | C24  |

## Avantages du Produit

- Sections de référence pour la construction bois
- Sections standardisées adaptées à la maison ossature bois
- Bois sec et raboté pour assurer la planéité des ossatures de murs
- Bois Préservé Classe 3.1 Autoclave Vert. Permet la mise en œuvre en conformité avec le DTU 31.2.

## Domaine d'emploi

Bois d'ossature pour réalisation de structures couvertes, particulièrement adapté pour la construction de maisons à ossature bois.