



ACCESSOIRES BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 VERT - CORNIERE ANGLE 45*45*2700



Description

Profilés de finition indispensables pour une mise en œuvre soignée du bardage, en respectant les préconisations du DTU 41.2. Le soin apporté à la sélection des bois, l'usinage, et la qualité du traitement, fait de ces accessoires l'atout maître d'une réalisation de qualité, durable, et élégante. Ils bénéficient tout comme le bardage d'une garantie de 10 ans sur la préservation. Pour bénéficier de cette garantie il convient de retenir les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	ACCESSOIRES BARDAGE EPICÉA VERT - CORNIERE ANGLE 45*45*2700
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Corniere Angle
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	45
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	45
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Vert
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Accessoires Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	45*45
Longueur (m)	2.70
Unité de vente	Piece
Masse Volumique (en kg par m3)	450
Certification Préservation	OUI

Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Accessoire avec couleur de préservation assortie au bardage.• Permet de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté au bardage.• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur et bénéficie de la certification de qualité CTB B+.
Domaine d'emploi	Accessoires de finition pour bardage en Douglas. Ils ont été conçus pour permettre de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté à la fabrication des bardages.
Conseils d'entretien	Accessoire avec traitement de préservation Classe 3. Il évoluera alors normalement en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.