


## OSSATURE TERRASSE BAMBOO THERMO MOSO® BRUT CLASSE 4 - 40\*60\*2440



e.WOOD



## Description

---

Lambourde pour ossature de terrasse Moso® X-treme® en bambou thermo traité et compressé en haute densité, 100% écologique. Grâce à ce processus de production spécifique dénommé thermo-density®, ce matériau offre une alternative aux bois tropicaux, avec d'incroyables caractéristiques mécaniques. Il a été mis au point et breveté pour résoudre les problèmes classiques de stabilité et de durabilité en extérieur. Proposé en coloris brun, qui imite à s'y méprendre la fibre du bois, et une face striée pour limiter la glissance, cette lame de terrasse possède un rendu visuel naturel et chaleureux. Produit extrêmement dense et résistant, qui prendra une teinte argentée avec le temps. Entraxe entre lambourdes : 462 mm. Besoins pour 1m2 de terrasse : 7 ml de lames, 2,16 ml de lambourde, 20 clips inox.

## Informations complémentaires

Fabrication	RPC
Titre court	OSSATURE TERRASSE BAMBOO THERMO MOSO® BRUT - 40*60*2440
Essence / Matière	Bamboo Thermo
Nom du profil	40*60
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	Chine
Largeur (en mm)	60
Type de pose	Sur lambourdes
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Mi-bois
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Thermo
Mise en oeuvre	Selon DTU 51-4
Catégorie parente du produit	Aménagement Extérieur
Sous catégorie produit	Ossature Terrasse
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	40*60
Longueur (m)	2.44
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	1150

Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecologique et 100% recyclable. Stabilité et résistance. Entretien minimum. Pas d'échardes, résistant aux intempéries, air salin et eau de mer, et UV. Convient pour des usages de trafic intense, bords de piscines, à proximité des plages et sous des climats extrêmes. Résistant aux termites et aux insectes.</li> <li>• La lambourde pour terrasse Moso® Bamboo X-treme® est extrêmement stable, et d'ailleurs beaucoup plus stable que le meilleur des bois exotique, tel que l'IPE. Matériau extrêmement dense, un pré-perçage est nécessaire avant toute fixation.</li> <li>• Chaque lambourde est dotée d'une double entaille à mi-bois à chaque extrémité. Cela facilite donc leur assemblage, et permet d'assurer la continuité de l'ossature sans difficultés.</li> <li>• Moso® X-treme® est la seule lame de terrasse en Bamboo Thermo, présentant une durabilité de Classe 4 selon la norme EN 335, soit plus de 25 ans de durabilité en extérieur. Très haute densité : 1150kg/m<sup>3</sup>. Dureté exceptionnelle : Brinell &gt; 9,5kg/mm<sup>2</sup>. Sa densité lui confère une excellente résistance au feu, ce matériau est classé Bfl-s1 suivant la norme 13501-1. C'est un produit naturellement ignifuge selon Bfl-s1 Garantie 10 ans contre les attaques de champignons et d'insectes.</li> </ul>
Domaine d'emploi	Réalisation de terrasses et aménagements extérieurs extrêmement durables. Convient pour un usage résidentiel ou commercial.
Conseils d'entretien	L'aspect naturel du bois, pourra être maintenu à l'aide d'un saturateur adapté Sikkenes Cetol WF 441. Entretien minimum. Lavage à l'eau claire au jet. Ne pas utiliser de détergent corrosif. L'apparence et la teinte de Bamboo X-treme® peut varier avec le temps, à l'état initial les lames ont une couleur marron à brun foncé, qui se patine rapidement en une couleur caramel clair quelques semaines après la mise en oeuvre. Les lames étant fournies brutes, nous recommandons de les traiter immédiatement après l'installation avec le saturateur adapté. Par la suite, sans entretien particulier, le matériau prendra une teinte grise argent suite aux expositions aux UV, comme un matériau bois.
Logo Fournisseur	moso_qualité_certifiée.png
Fiche produit fournisseur	moso_catalogue_technique_bamboo_xtreme_2019_LQ.pdf