

ACCESSOIRES TERRASSE - CALES DE VENTILATION NÖVLEK BOITE DE 100 CALES POUR ENVIRON 6M2 DE TERRASSE.







Description

Cales Epaisseur 5mm, Largeur 65mm. Boite de 90 Cales de ventiltion + 10 Cales départ et fin + 10 vis Inox.

Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Titre court	ACCESSOIRES TERRASSE - CALES DE VENTILATION NÖVLEK BOITE DE 100 CALES POUR ENVIRON 6M2 DE TERRASSE.
Nom du profil	Cales de Ventilation Növlek
Type de pose	Sur lambourdes
Mise en oeuvre	Selon DTU 51-4
Catégorie parente du produit	Aménagement Extérieur
Sous catégorie produit	Accessoires Terrasse
Unité de vente	Boite
Avantages du Produit	 PROTEGE. L'utilisation de la cale interface NÖVLEK® réduit le risque de tuilage des lames et améliore la durabilité et la pérennité du platelage. Elle fait partie des techniques constructives permettant d'éliminer les points de rétention d'humidité entre les lames et leurs supports.Protège la durée de vie des lambourdes et des lames, en permettant une parfaite ventilation entre la lame et son support. Evite que l'eau ne reste piégée entre la lame et la lambourde. Evite les remontées d'humidité dans le bois. CONFORT ACCOUSTIQUE. Contribue à réduire sensiblement la résonance acoustique liée aux impacts sur le bois (bruits de pas, etc.). Réduit le grincement du bois. DURABLE. Réduit le gonflement et le retrait des lames. Répond aux exigences du projet de révision de la norme DTU 51.4 (conception élaborée). UNIVERSELLE. Convient pour toutes les largeurs de lame à partir de 85 mm et de lambourde à partir de 40 mm. Permet la pose des lames par vissage apparent ou par fixations invisibles NÖVLEK®, avec ou sans bande bitumineuse. RESISTANTE. Cale extrêmement résistante grâce à sa structure en PEHD qui garantit son intégrité dimensionnelle ainsi qu'une parfaite surface de contact entre la lame et la lambourde. MISE EN ŒUVRE SIMPLE. Les cales se placent sur les lambourdes, et sont maintenues par le vissage des lames. Seules les cales de dépar et fin en périphérie de terrasse sont vissées. Sa rigidité et ses ergots lui permettent de se placer naturellement en ligne sur la lambourde ce qui rend sa pose facile et rapide.
Domaine d'emploi	Cales Interfaces de Ventilation pour lames de terrasse en bois ou composite. Pour vissage apparent ou fixation invisible par clips.