



BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 GRIS INTEMPOREL - THORGUNN 44*108*LONG.DISPONIBLE



e.WOOD

Description

Bardage en Epicéa de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Fabrication | France |
| Fixation | Masquée |
| Titre court | BARDAGE EPICÉA GRIS INTEMPOREL - THORGUNN 44*108 |
| Sens de la pose | Horizontal, Vertical |
| Essence / Matière | Epicéa |
| Nom du profil | Thorgunn |
| Nom Latin de l'essence | Picea Abies |
| Epaisseur (en mm) | 44 |
| Origines des essences | Scandinavie et Russie |
| Largeur (en mm) | 108 |
| Qualité de bois | AB / Sawfalling |
| Type de pose | Aspect Claire Voie |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté |
| Préservation | Classe 3.1 |
| Finition extrémité | Rainure languette |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Sans finition |
| Coloris | Gris Intemporel |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 44*108 |
| Longueur (m) | 3.90 - 4.20 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Unité de vente | m ² |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 450 |
| Certification Préservation | OUI |
| Certification Préservation | OUI |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique du faux claire voie. • Bardage massif, esthétique et résistant. • Douglas Préservé Classe 3.1. Certifié CTB B+. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. |
| Domaine d'emploi | <p>Le bardage Thorgunn est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument tendance, avec son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet, s'il est revêtu d'une finition.</p> |
| Conseils d'entretien | <p>Bardage avec traitement de préservation Classe 3 coloris Gris. Sa teinte évoluera en se patinant. Il est possible appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p> |