


**BARDAGE BOIS EPICÉA ASPECT BRÛLÉ CLASSE 3.1 SATURÉ NOIR  
CHARBON - IVAR 20\*125\*4460**



## Description

---

Bardage en Épicéa Scandinave. Ce bardage à l'aspect bois brûlé est le résultat de recherches pour obtenir l'effet tant prisé du bois noir. Le résultat est proche du rendu de la technique japonaise du YAKISUGI, ou Shu Shi Ban (littéralement 'Bois de Cèdre Brûlé'), méthode de construction traditionnelle Japonaise pour préserver les bois. La finition ici proposée imite ainsi à s'y méprendre la couche de carbone que l'on obtiendrait en brûlant intensément la surface du bois. L'état de surface obtenu donne un aspect caractéristique du bois brûlé, dénommé 'peau d'alligator'. La finition appliquée sur notre produit, est une technologie innovante et maîtrisée, qui donne un revêtement stable dans le temps. Le bois accroche la lumière et crée de nombreux reflets sur fond noir.

## Informations complémentaires

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Fabrication                  | France   |
| Fixation                     | Masquée  |
| Titre court                  | BARDAGE EPICÉA ASPECT BRÛLÉ SATURÉ NOIR CHARBON - IVAR 20*125*4460 |
| Sens de la pose              | Horizontal, Vertical   |
| Essence / Matière            | Epicéa   |
| Nom du profil                | Ivar   |
| Nom Latin de l'essence       | Picea Abies  |
| Epaisseur (en mm)            | 20   |
| Origines des essences        | Scandinavie et Russie  |
| Largeur (en mm)              | 125  |
| Qualité de bois              | AB / Sawfalling  |
| Type de pose                 | Emboitement  |
| Ecocertification             | PEFC   |
| Etat de surface              | Aspect Brûlé   |
| Préservation                 | Classe 3.1   |
| Finition extrémité           | Rainure languette  |
| Garanties de durabilité      | 10 ans   |
| Finitions                    | Saturé   |
| Coloris                      | Noir Charbon   |
| Mise en oeuvre               | Selon DTU 41-2   |
| Catégorie parente du produit | Façade   |
| Sous catégorie produit       | Bardage  |
| Garanties de Finitions       | 5 ans  |
| Garanties de Finitions Picto | picto_garantie_sat_5ans.png  |
| Garanties de durabilité      | OUI  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ep*Larg (mm)                   | 20*125  |
| Longueur (m)                   | 4.46  |
| Caratéristiques de la finition | <p>Finition par saturateur en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage le bois est embossé, avant mise en peinture. Ce process créatif permet de créer en surface les craquelures imitant un bois brûlé, couplé à un fin striage en surface qui accroît la durabilité de la finition, et laisse le support prêt à recevoir une finition. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine est appliquée en deux couches sur le parement extérieur et une couche protectrice sur le contre parement pour limiter les reprises d'humidité, et la déformation. La finition protège ainsi durablement ce bardage, dont la fixation en pointe masquée permet de ne pas détériorer le film de peinture. La finition appliquée en usine est assortie d'une garantie de bonne tenue de 5 ans, pour en bénéficier il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p>                                     |
| Unité de vente                 | m <sup>2</sup>  |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 450   |
| Certification Préservation     | OUI   |
| Certification Préservation     | OUI   |
| Avantages du Produit           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bardage en Epicéa bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté puis embossé à l'aide d'une matrice pour obtenir l'effet 'YAKISUGI' aspect bois brûlé. Ce procédé préserve l'intégrité du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une parfaite tenue de la peinture et un aspect craquelé élégant qui créera des ombres et lumières en surface. La finition saturateur en phase aqueuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur le parement et une couche en contre parement, réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière.</li> <li>• Profil avec effet joint creux, proche d'un aspect claire-voie pour une esthétique moderne, il crée un effet d'ombre qui accentue l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite.</li> <li>• Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1). Il est impératif de retraiter les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie. Il convient de repeindre les coupes pour s'assurer de la bonne tenue du saturateur.</li> <li>• Fabrication française.</li> </ul> |

#### Domaine d'emploi

Le bardage Ivar aspect bois brûlé est un revêtement mural, aussi à l'aise en façade qu'en élément de décoration intérieure. Ce bardage présente un design résolument contemporain, avec l'illusion d'un bois brûlé, avec ses craquelures en parement. Il présente un assemblage par emboîtement qui forme un joint creux entre chaque lame. Il se pose à l'horizontale comme en vertical en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.

#### Conseils d'entretien

Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur disponible sur E-Wood.