

SATURATIM' O SATURATEUR EXTERIEUR BOIS MIEL - BIDON 1 L



## Description

---

Hydrofuge, oléofuge, ralentit l'encrassement des surfaces exposées. Retarde le grisaillement tout en mettant en valeur le veinage du bois. Finition au rendu mat. Rendement fonction de la porosité du support, environ 10 à 12 m<sup>2</sup> / Litre sur support bois raboté. Séchage complet en 24h. Nettoyage des outils d'application à l'eau savonneuse. Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	SATURATIM' O SATURATEUR EXTERIEUR MIEL - BIDON 1 L
Coloris	Miel
Catégorie parente du produit	Entretien
Sous catégorie produit	Saturateur Bois
Garanties de Finitions Picto	picto_A+_air_interieur.png
Garanties de durabilité	picto_effet_deperlant.png
Unité de vente	Bidon
Masse Volumique (en kg par m3)	1000
Certification Préservation	picto_sols_murs_facades.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haute protection contre les salissures et les taches. Réduit l'absorption d'humidité.</li><li>• Finition translucide, conserve l'aspect naturel du bois. Retarde le vieillissement et facilite l'entretien sans décapage.</li><li>• Application simple et rapide en vertical et horizontal. Saturatim'O s'applique sur bois sec et sain, à saturation, c'est à dire par couches successives (mouillé sur mouillé), sans laisser sécher entre les couches, et en une seule application. Appliquer en une couche généreuse, laisser pénétrer pendant 10 à 15 minutes et renouveler l'opération jusqu'à saturation du bois. Essuyer le surplus de produit non absorbé avec un chiffon 15 à 30 minutes après l'application et laisser sécher.</li><li>• S'applique en intérieur et extérieur sur tous bois bruts. Idéal pour protéger bardages et terrasses. Ne forme pas de film, laisse respirer le support.</li><li>• Résiste aux UV et au gel.</li><li>• Prêt à l'emploi, facile à appliquer au splater ou au rouleau, sa formulation spéciale et sa faible viscosité permettent une bonne pénétration dans le bois et une protection durable. Convient sur toutes essences de bois résineux (traités en autoclave ou non), ou bois exotique. Ne convient pas pour les bois feuillus taniques.</li></ul>
Domaine d'emploi	Saturim'O est un saturateur acrylique en phase aqueuse qui protège le bois, renforce sa durabilité et facilite son entretien.

Conseils d'entretien

Une couche d'entretien régulier est conseillée, en moyenne une fois par an pour les surfaces horizontales (terrasses). L'entretien sera plus espacé pour les surfaces verticales, moins exposées. Les produits incolores ou faiblement pigmentés nécessiteront un entretien plus fréquent. Les taches domestiques peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge et d'un détergent à PH neutre.

Fiche produit fournisseur

ft\_saturatimo.pdf