



BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 VERT - ASBJORN 26*130*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Douglas. Avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair et un fil droit, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Très peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité naturelle et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue. Une réalisation en douglas est ainsi synonyme de performances et de longévité.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Asbjorn
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	26
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	130
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Vert
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	26*130
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Longueur (en m)	3.00
Surface du produit en m ²	0.39
Unité de vente	m ²
Libellé unité de vente	Surface en M2

Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	4
Minimum de commande prix détail	1.56
Minimum de commande prix palette	54.6
Minimum de commande	54.6
Prix de l'unité au détail	43.9
Prix de l'unité en palette	38.9
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	logo_ctbbplus.png
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Un bardage massif naturellement durable et écoenvironnemental • Profil avec fixation masquée, pour une esthétique parfaite. Ce profil Asbjorn s'associe parfaitement au profil Aslettin, pour former un revêtement de façade en 3D. L'alternance aléatoire ou ordonnée de ces deux profils, donnera un rythme à votre façade. • Douglas classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier) • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. • Possibilité d'appliquer une finition pour préserver le bois d'un vieillissement prématuré, et retarder son grisaillement. • Un bardage design, abordable, à la durabilité préservée, et écoenvironnemental.
Domaine d'emploi	Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
Conseils d'entretien	Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).
Profil DWG à télécharger	profil_dwg_bardage_asbjorn_26x130.dwg
Profil DXF à télécharger	profil_dxf_bardage_asbjorn_26x130.dxf

Fiche Technique CTBB+

ctbplus_bardages.pdf

Notice pose

notice_bardage_bois.pdf