



BARDAGE BOIS DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER 90% - NON TRAITÉ NATUREL - SVEN1 20*68*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Douglas purgé d'aubier 90%. Compte tenu de la taille des grume sélectionnées pour cette qualité de bardage, cette qualité purgé d'aubier s'entend avec acceptation de traces d'aubier en parement, représentant moins de 10% de la surface totale du bardage. Il devra donc être traité pour le protéger des attaques fongiques. Le douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Il présente pour la partie coeur (hors aubier) une bonne durabilité naturelle. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, il est certifié PEFC. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est très durable s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Sven1
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	68
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Coupe Equerre
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Ep*Larg (mm)	20*68
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Longueur (en m)	4
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection verticale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	5
Surface du produit en m ²	0.292
Unité de vente	ml
Libellé unité de vente	Quantité en Mètres Linéaires

Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	5
Minimum de commande prix détail	20
Minimum de commande prix palette	600
Minimum de commande	20
Prix de l'unité au détail	2.59
Prix de l'unité en palette	2.25
Masse Volumique (en kg par m3)	550
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique. • Douglas non préservé, un traitement insecticide et fongicide est à appliquer avant installation du bardage.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage SVEN1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection verticale, à l'aide de deux pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p>
Conseils d'entretien	Douglas Naturel non préservé. Parcequ'il présente des traces d'aubier il doit être traité avant mise en œuvre.
Profil DWG à télécharger	profil_dwg_bardage_sven1_20x68.dwg
Profil DXF à télécharger	profil_dxf_bardage_sven1_20x68.dxf
Notice pose	notice_bardage_bois.pdf