



BARDAGE BOIS DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER - NON TRAITÉ NATUREL - SVEN1 21*68*LONG.DISPONIBLE



e.WOOD



e.WOOD

Description

Bardage en Douglas purgé d'aubier 98%. Cette qualité purgé d'aubier s'entend avec acceptation de traces d'aubier sur une face, représentant moins de 2% de la surface totale du bardage. Le douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Il présente pour la partie coeur (hors aubier) une bonne durabilité naturelle. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, d'une bonne stabilité dimensionnelle, il est très durable s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER - NON TRAITÉ NATUREL - SVEN1 21*68
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Sven1
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	68
Qualité de bois	1-2 Hors Aubier
Type de pose	Claire Voie
Etat de surface	Raboté
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Coupe Equerre
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Ep*Larg (mm)	21*68
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection verticale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	5
Unité de vente	ml

Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique.
Domaine d'emploi	Le bardage SVEN1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection verticale, à l'aide de deux pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.
Conseils d'entretien	Douglas Naturel non préservé. Parcequ'il peut présenter des traces d'aubier en contreface il est conseillé de le traiter avant mise en œuvre.