ACCESSOIRES BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.1 NATUREL - ANGLE SORTANT 44*92*3000



Description

Le Douglas issu de forêts françaises, est une essence qui affiche une élégante teinte d’un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Sa forte teneur en résine le rend assez résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	ACCESSOIRES BARDAGE DOUGLAS NATUREL - ANGLE SORTANT 44*92*3000
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Angle Sortant
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	44
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	92
Qualité de bois	1-2
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Accessoires Bardage
Ep*Larg (mm)	44*92
Longueur (m)	3.00
Unité de vente	Piece
Masse Volumique (en kg par m3)	510

Domaine d'emploi	Accessoires de finition pour bardage en Douglas. Ils ont été conçus pour permettre de finir les angles avec le même souci du détail que le soin apporté à la fabrication des bardages. Angle sortant adapté pour des bardages de 21mm d'épaisseur maximum, pose sur ossature de 22mm maximum (Âme de 22mm).
Conseils d'entretien	Accessoire pour bardage Douglas qui nécessite un traitement de préservation scar il présente des traces d'aubier. Pour les Douglas avec présence d'aubier, il est impératif d'appliquer un traitement de préservation avant la mise en œuvre.