


BARDAGE BOIS DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER 90% - NON TRAITÉ NATUREL - IVAR 20*125*LONG.DISPONIBLE



e.WOOD

Description

Bardage en Douglas purgé d'aubier 90%. Compte tenu de la taille des grume sélectionnées pour cette qualité de bardage, cette qualité purgé d'aubier s'entend avec acceptation de traces d'aubier en parement au niveau des rainure-languette, représentant moins de 10% de la surface totale du bardage. Il devra donc être traité pour le protéger des attaques fongiques. Le douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Il présente pour la partie coeur (hors aubier) une bonne durabilité naturelle. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, il est certifié PEFC. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est très durable s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Ivar
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	1-2 Hors Aubier
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Rainure languette
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Ep*Larg (mm)	20*125
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Longueur (en m)	4.00
Surface du produit en m ²	0.5
Unité de vente	m ²
Libellé unité de vente	Surface en M2
Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	5

Minimum de commande prix détail	2.5
Minimum de commande prix palette	87.5
Minimum de commande	2.5
Prix de l'unité au détail	34.96
Prix de l'unité en palette	31.35
Masse Volumique (en kg par m3)	550
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Un bardage massif naturellement durable et écoenvironnemental • Douglas non préservé, un traitement insecticide et fongicide est à appliquer avant installation du bardage.
Domaine d'emploi	Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
Conseils d'entretien	Douglas Naturel non préservé. Parcequ'il présente des traces d'aubier il doit être traité avant mise en œuvre.
Profil DWG à télécharger	profil_dwg_bardage_ivar_20x125.dwg
Profil DXF à télécharger	profil_dxf_bardage_ivar_20x125.dxf
Notice pose	notice_bardage_bois.pdf