

ECRAN ROULEAU 60MM X 25M - ADHÉSIF TRANSPARENT POUR PARE PLUIE PAROIE FERMÉE



Description

La bande adhésive AEROTAPE PREMIUM assure le collage et l'étanchéité à l'air des pare-pluie AEROPLUS PREMIUM, au niveau des zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de châssis de fenêtres, des zones de pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente. AEROTAPE PREMIUM assure l'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois (par exemple : OSB) et permet également de réparer un accroc de manière fiable et parfaitement étanche et de réaliser des raccords d'écrans aux points singuliers. AEROTAPE PREMIUM est très approprié pour accorder les écrans aux divers accessoires, tels que le manchon de raccordement flexible, et assurer une liaison étanche au vent et à l'air.

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Fabrication | France |
| Titre court | ECRAN ROULEAU 60MM X 25M - ADHÉSIF TRANSPARENT POUR PARE PLUIE PAROIE FERMÉE |
| Nom du profil | Adhésif transparent pour Pare pluie paroi fermée |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 31-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Accessoires Bardage |
| Longueur (m) | 25.00 |
| Largeur (en cm) | 6 |
| Unité de vente | Piece |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none">• Cet adhésif est composé d'un film PE spécial, avec grille de renfort, résistant aux UV. Extensible, souple, utilisable sans outils et pouvant être déchiré à la main, AEROTAPE PREMIUM garantit un collage sûr et durable, de haute qualité et insensible à l'humidité.• Grâce à la transparence de AEROTAPE PREMIUM, les recouvrements des lés peuvent être vérifiés et contrôlés pendant et après le collage (contrôle visuel du collage).• Produit conforme à l'avis CSTB GS20 : systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment. Certifié CTB par FCBA en APPLICATION SUR PARE-PLUIE, SUR SUPPORTS SOUPLES ET RIGIDES ET CE EN PHASE CHANTIER 1000h, l'AEROTAPE PREMIUM est conforme au nouveau dtu 31.2.• Pour fixer l'adhésif sur support poreux (dalle, maçonnerie, fibre de bois, panneaux à particules etc...) nous vous conseillons d'appliquer auparavant le primaire d'accroche en spray AEROPRIM.• Résistance aux intempéries : 6 mois• Constitué d'un complexe bicouche film PE + grille de renfort |
| Domaine d'emploi | La bande adhésive AEROTAPE PREMIUM assure le collage et l'étanchéité à l'air du pare-pluie AEROPLUS PREMIUM au niveau des zones de recouvrement et des abouts de lès, des pourtours de châssis de fenêtre, et des zones de pénétration des gaines techniques. Permet de réparer un accroc de manière fiable et parfaitement étanche et de réaliser des raccords d'écrans aux points singuliers. Assure une liaison étanche à l'eau et à l'air. |
| Logo Fournisseur | logo_salola.png |

