


BARDAGE BOIS EPICÉA CHOIX B CLASSE 3.1 SATURÉ TON BOIS HONEY - ASLOG 27*125*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Epicéa Scandinave. Ce bardage est issu d'une sélection rigoureuse en sortie de production qui génère une qualité de bardage de second choix, dit choix B. Les lames présentent les singularités suivantes: Noeuds étoiles, petits noeuds ayant sauté, poche de résine apparentes, veines de coeur, languettes endommagées, fentes en bout de lames. Ces défauts d'aspect révélés lors du processus d'application de la finition peinture, ne réduisent en rien la durabilité de ce bardage, mais ne permettent pas de le vendre en Choix A. En revanche, une fois purgés lors de la pose, ces défauts d'aspect ne seront pour la plupart presque plus visibles. Les poseurs avisés, et bricoleurs avertis, ne s'y trompent pas, et ils choisissent cette qualité en connaissance de cause, pour tous leurs projets qui comportent de multiples ouvertures (donc des coupes) ou pour des réalisations d'aménagements extérieurs moins exigeantes (Abris de jardins, abris voiture, petites extensions).

Informations complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Fabrication | France |
| Fixation | Masquée |
| Titre court | BARDAGE EPICÉA CHOIX B SATURÉ TON BOIS HONEY - ASLOG 27*125 |
| Sens de la pose | Horizontal, Vertical |
| Essence / Matière | Epicéa |
| Nom du profil | Aslog |
| Nom Latin de l'essence | Picea Abies |
| Epaisseur (en mm) | 27 |
| Origines des essences | Scandinavie et Russie |
| Largeur (en mm) | 125 |
| Qualité de bois | Choix B |
| Type de pose | Aspect Claire Voie |
| Ecocertification | PEFC |
| Etat de surface | Raboté Brossé |
| Préservation | Classe 3.1 |
| Finition extrémité | Rainure languette |
| Garanties de durabilité | 10 ans |
| Finitions | Saturé |
| Coloris | Ton Bois Honey |
| Mise en oeuvre | Selon DTU 41-2 |
| Catégorie parente du produit | Façade |
| Sous catégorie produit | Bardage |
| Garanties de Finitions Picto | picto_choix_B.png |
| Garanties de durabilité | OUI |
| Ep*Larg (mm) | 27*125 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Longueur (m) | LONGUEUR DISPONIBLE - |
| Caratéristiques de la finition | <p>Finition par saturateur en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage le bois est embossé, avant mise en peinture. Ce process créatif permet de créer en surface les craquelures imitant un bois brûlé, couplé à un fin striage en surface qui accroît la durabilité de la finition, et laisse le support prêt à recevoir une finition. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine est appliquée en deux couches sur le parement extérieur et une couche protectrice sur le contre parement pour limiter les reprises d'humidité, et la déformation. La finition protège ainsi durablement ce bardage, dont la fixation en pointe masquée permet de ne pas détériorer le film de peinture. La finition appliquée en usine est assortie d'une garantie de bonne tenue de 5 ans, pour en bénéficier il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p> |
| Unité de vente | m ² |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 450 |
| Certification Préservation | OUI |
| Certification Préservation | OUI |
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Ce bardage bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté et brossé pour éliminer les fibres tendres. Ce procédé laisse apparaître la veine dure du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une meilleure tenue de la finition et un aspect veiné élégant. La finition saturateur microporeuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur le parement et une couche en contreparement, réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière. • Profil aspect claire-voie pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite. • Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1). Il est impératif de retraiter et saturer les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie. • Un bardage conçu selon des critères qualité extrêmement exigeants, qui font de ce Choix B proposé par E-wood, une qualité bien souvent supérieure à la quantité standard que l'on trouve généralement en points de vente. • L'esthétique, la durabilité, à un prix exceptionnel. • Fabrication française. |

Domaine d'emploi

Le bardage ASLOG est un revêtement de façade aspect claire-voie, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument contemporain, avec l'illusion d'un joint creux entre chaque lame. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est Rainure languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale ou à la verticale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.

Conseils d'entretien

La finition saturateur agit comme un retardateur de vieillissement, faute d'entretien régulier le bardage évoluera normalement en grisailant. Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site). Rénovation aisée par application d'une couche de saturateur incolore dès la 3ème année sur support sain et propre, pour conserver la teinte initiale.