


BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 BRUN - ASBJORN 26*130*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Epicéa Scandinave. Issu de forêts au climat rigoureux, l'Epicéa du Nord, à croissance lente, présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE EPICÉA BRUN - ASBJORN 26*130
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Asbjorn
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	26
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	130
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Brun
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	26*130
Longueur (m)	3.00 - 5.10
Unité de vente	m ²

Masse Volumique (en kg par m3)	460
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Un bardage massif naturellement durable et écoenvironnemental • Profil avec fixation apparente. Ce profil Asbjorn s'associe parfaitement au profil Aslettin, pour former un revêtement de façade en 3D. L'alternance aléatoire ou ordonnée de ces deux profils, donnera un rythme à votre façade. • Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1). Il est impératif de retraiter et saturer les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie. • Possibilité d'appliquer une finition pour préserver le bois d'un vieillissement prématuré, et retarder son grisaillement. • Un bardage design, abordable, à la durabilité préservée, et écoenvironnemental.
Domaine d'emploi	Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
Conseils d'entretien	Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).