

OSSATURE SECONDAIRE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 NOIR -  
30\*60\*LONG.DISPONIBLE



e.WOOD



## Description

---

Tasseau en Epicéa préservé CL3 autoclave coloris noir. Ce tasseau permet la réalisation de bardage claire-voie, sur une structure invisible.

## Informations complémentaires

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Titre court                    | OSSATURE SECONDAIRE EPICÉA NOIR - 30*60 |
| Essence / Matière              | Epicéa                                  |
| Nom du profil                  | 30*60                                   |
| Nom Latin de l'essence         | Picea Abies                             |
| Epaisseur (en mm)              | 30                                      |
| Origines des essences          | Scandinavie et Russie                   |
| Largeur (en mm)                | 60                                      |
| Qualité de bois                | AB / Sawfalling                         |
| Ecocertification               | PEFC                                    |
| Etat de surface                | Calibré                                 |
| Préservation                   | Classe 3.1                              |
| Finition extrémité             | Coupe Equerre                           |
| Garanties de durabilité        | 10 ans                                  |
| Finitions                      | Sans finition                           |
| Coloris                        | Noir                                    |
| Mise en oeuvre                 | Selon DTU 41-2                          |
| Catégorie parente du produit   | Façade                                  |
| Sous catégorie produit         | Ossature Secondaire                     |
| Garanties de durabilité        | OUI                                     |
| Ep*Larg (mm)                   | 30*60                                   |
| Longueur (m)                   | 2.70 - 5.10                             |
| Unité de vente                 | ml                                      |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 450                                     |

#### Avantages du Produit

- Ossature secondaire pour la pose du bardage à claire-voie. Permet de rendre l'ossature secondaire invisible.
- Idéal pour la réalisation de bardages à claire-voie en douglas, western red cedar, etc..
- Sapin du Nord préservé Classe 3.1 noir par autoclave.
- Garantie de 10 ans sur la préservation.

#### Domaine d'emploi

Tasseau pour ossature secondaire, support pour mise en œuvre d'un bardage.