



BARDAGE BOIS MÈLÈZE CHOIX B CLASSE 3.2 SATURÉ TON BOIS HONEY - ASLOG 27*125*LONG.DISPONIBLE



Description

Ce bardage est issu d'une sélection rigoureuse en sortie de production qui génère une qualité de bardage de second choix, dit choix B. Les lames présentent les singularités suivantes: Noeuds étoiles, petits noeuds ayant sauté, poche de résine apparentes, veines de coeur, languettes endommagées, fentes en bout de lames. Ces défauts d'aspect révélés lors du processus d'application de la finition peinture, ne réduisent en rien la durabilité de ce bardage, mais ne permettent pas de le vendre en Choix A. En revanche, une fois purgés lors de la pose, ces défauts d'aspect ne seront pour la plupart presque plus visibles. Les poseurs avisés, et bricoleurs avertis, ne s'y trompent pas, et ils choisissent cette qualité en connaissance de cause, pour tous leurs projets qui comportent de multiples ouvertures (donc des coupes) ou pour des réalisations d'aménagements extérieurs moins exigeantes (Abris de jardins, abris voiture, petites extensions).

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE MÉLÈZE CHOIX B SATURÉ TON BOIS HONEY - ASLOG 27*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Aslog
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	27
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	Choix B
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Ton Bois Honey
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions Picto	picto_choix_B.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	27*125

Longueur (m)	LONGUEUR DISPONIBLE -
Caractéristiques de la finition	<p>Finition par saturateur en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage le bois est embossé, avant mise en peinture. Ce process créatif permet de créer en surface les craquelures imitant un bois brûlé, couplé à un fin striage en surface qui accroît la durabilité de la finition, et laisse le support prêt à recevoir une finition. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine est appliquée en deux couches sur le parement extérieur et une couche protectrice sur le contre parement pour limiter les reprises d'humidité, et la déformation. La finition protège ainsi durablement ce bardage, dont la fixation en pointe masquée permet de ne pas détériorer le film de peinture. La finition appliquée en usine est assortie d'une garantie de bonne tenue de 5 ans, pour en bénéficier il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p>
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	450
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Ce bardage bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté et brossé pour éliminer les fibres tendres. Ce procédé laisse apparaître la veine dure du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une meilleure tenue de la finition et un aspect veiné élégant. La finition saturateur microporeuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur le parement et une couche en contreparement, réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière. • Profil aspect claire-voie pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre portée accentuant l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite. • Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier). • Un bardage conçu selon des critères qualité extrêmement exigeants, qui font de ce Choix B proposé par E-wood, une qualité bien souvent supérieure à la quantité standard que l'on trouve généralement en points de vente. • L'esthétique, la modernité, avec une durabilité assurée. • Fabrication française.

Domaine d'emploi

Le bardage ASLOG est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design résolument tendance, avec son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet, s'il est revêtu d'une finition.

Conseils d'entretien

Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur disponible sur E-Wood.