




## BARDAGE BOIS DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER 100% - NON TRAITÉ NATUREL - KARL1 40\*40\*LONG.DISPONIBLE



## Description

---

Bardage en Douglas purgé d'aubier 100%. Le douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Il présente pour la partie coeur (hors aubier) une bonne durabilité naturelle. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, il est certifié PEFC. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est très durable s'il est recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Karl1
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	40
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	40*40
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Longueur (en m)	4.00
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection verticale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	5
Surface du produit en m <sup>2</sup>	0.18

Unité de vente	ml
Libellé unité de vente	Quantité en Mètres Linéaires
Masse Volumique (en kg par m3)	550
DTU de référence Picto	OUI
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	OUI
Norme CE	OUI
Fabriqué en France (Picto)	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique.</li> </ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage KARL1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage est un profilé raboté sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection horizontale, à l'aide d'une seule pointe inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 40 cm.</p>
Conseils d'entretien	Douglas Naturel non préservé. Purgé d'aubier.