


BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 PEINT BEIGE CANOPEE - RAGNAR 20*123*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Epicéa Scandinave. Issu de forêts au climat rigoureux, l'Epicéa du Nord, à croissance lente, présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE EPICÉA PEINT BEIGE CANOPEE - RAGNAR 20*123
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Ragnar
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	123
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Peint
Coloris	Beige Canopee
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions	10 ans
Garanties de Finitions Picto	picto_garantie_peint_10ans.png
Garanties de durabilité	OUI

Ep*Larg (mm)	20*123
Longueur (m)	3.86 - 4.16
Caratéristiques de la finition	<p>Finition couleur opaque par peinture microporeuse en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage le bois est brossé avant mise en peinture. Ce process permet d'éliminer les fibres tendres, et accroît la durabilité de la finition, et laisse l'Epicéa scandinave exprimer la beauté de son élégant veinage. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition appliquée en usine est appliquée en deux couches sur le parement extérieur et une couche protectrice sur le contre parement pour limiter les reprises d'humidité, et la déformation. La finition protège ainsi durablement ce bardage, dont la fixation en pointe masquée permet de ne pas détériorer le film de peinture. La finition appliquée en usine bénéficie d'une garantie de bonne tenue de 10 ans, pour en bénéficier il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p>
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	450
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Ce bardage en Epicéa bénéficie d'une finition remarquable, le bois est raboté et brossé pour éliminer les fibres tendres. Ce procédé laisse apparaître la veine dure du bois, et vous garantit une grande résistance dans le temps, une meilleure tenue de la peinture et un aspect veiné élégant. La finition peinture acrylique microporeuse laisse respirer le bois, elle est appliquée en 2 couches sur le parement et une couche en contre parement, réduisant le risque de reprise d'humidité par l'arrière. • Profil classique avec arrête arrondie et effet goutte d'eau en partie basse, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite. • Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1) et la peinture. Il est impératif de retraiter et repeindre les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie.

Domaine d'emploi

Le bardage RAGNAR est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design classic, avec son profil aux lignes fluides, il rythme la façade tout en favorisant un parfait écoulement de l'eau de pluie. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est Rainure languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.

Conseils d'entretien

Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage, puis appliquer une couche de rénovateur (disponible sur ce site).