



**BARDAGE BOIS EPICÉA CHOIX B CLASSE 3.1 PEINT BLANC ICEBERG -
IVAR 20*125*LONG.DISPONIBLE**



Description

Bardage en Epicéa Scandinave. Ce bardage est issu d'une sélection rigoureuse en sortie de production qui génère une qualité de bardage de second choix, dit choix B. Les lames présentent les singularités suivantes : Noeud étoile, petit noeud ayant sauté, poche de résine apparente, veine de coeur, languette endommagée, petites fentes en bout de lame. Ces défauts d'aspect révélés lors du processus d'application de la finition peinture, ne réduisent en rien la durabilité de ce bardage mais ne permettent pas selon nos critères d'exigence de le commercialiser en Choix A. En revanche, une fois purgés lors de la pose, ces défauts d'aspect ne seront pour la plupart plus visibles. Les poseurs avisés, et bricoleurs avertis, ne s'y trompent pas, et choisissent cette qualité en connaissance de cause, pour tous leurs projets qui comportent de multiples ouvertures (donc des coupes) ou pour des réalisations d'aménagements extérieurs moins exigeantes (Abris de jardins, abris voiture, petites extensions).

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE EPICÉA CHOIX B PEINT BLANC ICEBERG - IVAR 20*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Ivar
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	Choix B
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Peint
Coloris	Blanc Iceberg
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions Picto	picto_choix_B.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	20*125

Longueur (m)	LONGUEUR DISPONIBLE -
Caratéristiques de la finition	<p>Finition couleur opaque par application d'une peinture microporeuse en phase aqueuse, offrant une protection longue durée. Après rabotage, le profilé bois est brossé avant mise en peinture. Ce process permet d'éliminer les fibres tendres, et accroît la durabilité de la finition, et laisse l'épicéa scandinave exprimer la beauté de son élégant veinage. Le bois est alors traité fongicide et insecticide et séché. Impeccablement réalisée avec un contrôle qualité exigeant, la finition est alors appliquée en usine en deux couches sur le parement extérieur et une couche protectrice sur le contre parement pour limiter les reprises d'humidité et la déformation. La finition protège ainsi durablement ce bardage, dont la fixation en pointe masquée permet de ne pas détériorer le film de peinture. Cette finition bénéficie d'une garantie de bonne tenue de 10 ans, aussi pour la conserver il est impératif de retraiter et repeindre les coupes avec les produits adaptés proposés par E-Wood. Les couleurs illustrées sur ce site peuvent différer légèrement du rendu réel en situation, et varient aussi en fonction des singularités du bois.</p>
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	450
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Finition peinture remarquable. Il convient de repeindre les coupes pour s'assurer de la bonne tenue de la peinture. • Profil avec effet joint creux, proche d'un type claire-voie pour une esthétique moderne, créant un effet d'ombre qui accentue l'aspect design, il est conçu pour la pose en fixation masquée pour une esthétique parfaite. • Bardage garanti 10 ans sur la préservation (Classe 3.1). Il est impératif de retraiter les coupes pour conserver le bénéfice de cette garantie. Il convient de repeindre les coupes pour s'assurer de la bonne tenue de la peinture. • Un bardage conçu selon des critères qualité extrêmement exigeants, qui font de ce Choix B proposé par E-wood, une qualité bien souvent supérieure à la quantité standard que l'on trouve généralement en points de vente. • L'esthétique, la durabilité, à un prix exceptionnel. • Fabrication française. Produit résultant du tri en production. Quantités limitées, disponibilité variable. N'hésitez pas à nous interroger.

Domaine d'emploi

Le bardage Ivar choix B est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour les petites réalisations, ou dotées de nombreuses ouvertures, et nécessitant des longueurs assez courtes dues aux coupes à effectuer pour purger les quelques défauts. Ce bardage présente un design résolument contemporain, avec l'illusion d'un joint creux entre chaque lame. Conçu pour une pose aisée par emboîtement. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.

Conseils d'entretien

Pour entretenir votre bardage il est conseillé de le laver à l'eau claire (pas de jet haute pression), éventuellement avec un détergeant neutre pour bardage.