BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 GRIS PATINE - IVAR 20*125*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Epicéa de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE EPICÉA GRIS PATINE - IVAR 20*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Ivar
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	20
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté Brossé
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Gris Patine
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	20*125
Longueur (m)	3.90 - 4.50
Unité de vente	m²

Masse Volumique (en kg par m3)	460
Avantages du Produit	• Solution authentique et économique. • Bardage massif, esthétique et résistant. • Epicéa Préservé Classe 3.1 par autoclave par aspersion. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	Le bardage Ivar est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage présente un design classic, avec son profil aux lignes fluides, il rythme la façade tout en favorisant un parfait écoulement de l'eau de pluie. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à l'horizontale en fixation masquée à l'aide d'une seule pointe inox dans la ligne de clouage spécialement conçue à cet effet.
Conseils d'entretien	Bardage avec traitement de préservation Classe 3 coloris Gris. Sa teinte évoluera en se patinant. Il est possible appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.