


BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 VERT - ROUGH 19*175*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Epicéa Scandinave. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE EPICÉA VERT - ROUGH 19*175
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	Rough
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	19
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	175
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Brut de sciage
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Vert
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	19*175
Longueur (m)	3.00 - 5.10
Unité de vente	m ²

Masse Volumique (en kg par m3)	460
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Solution authentique et économique.• Bardage massif, esthétique et résistant.• Epicéa Préservé Classe 3.1 par autoclave sous pression. Certifié CTB B+.• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	Bardage très contemporain, brut de sciage, conçu pour une pose à claire-voie en vertical, et en fixation visible à l'aide de pointes ou vis en inox.
Conseils d'entretien	Un an après la mise en œuvre, appliquer sur bois sec, un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection contre le grisaillement.