




## BARDAGE BOIS MÉLÈZE US CLASSE 3.2 SATURÉ GRIS GREY CLOUD (VIEUX BOIS) - AAGE 34\*125\*LONG.DISPONIBLE



## Description

---

Bardage en Mélèze de Sibérie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Larix, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE MÉLÈZE US SATURÉ GRIS GREY CLOUD (VIEUX BOIS) - AAGE 34*125
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Aage
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	34
Origines des essences	Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	US (Unsorted) 1er Choix
Type de pose	Aspect Claire Voie
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Gris Grey Cloud (Vieux Bois)
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	34*125
Longueur (m)	3.00 - 5.10
Unité de vente	m <sup>2</sup>

Masse Volumique (en kg par m3)	600
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profil très moderne et subtil. Les lattes semblent séparées par un espacement, mais en réalité il s'agit de lames usinées dans la masse, avec une épaisseur qui offre un rythme et une esthétique unique. Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique de l'aspect claire voie.</li><li>• Garantie de 10 ans sur la durabilité naturelle du bois.</li></ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage AAGE (Åge prénom scandinave, prononcez [ˈoːgə]) est un revêtement de façade design résolument tendance, son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboîtement, il est rainure-languettes pour une finition parfaite. Il se pose à la verticale en fixation masquée (si le bardage est revêtu d'une finition) à l'aide d'une pointe ou vis inox. Il peut être posé à l'horizontale s'il n'est pas exposé directement aux intempéries (partie couverte, ou habillage mural intérieur).</p>
Conseils d'entretien	<p>Bardage purgé d'aubier, naturellement durable Classe 3.2 sans traitement de préservation. Sa teinte évoluera en évoluant vers un grisaillement progressif. Il est possible d'appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p>