BARDAGE BOIS PIN SYLVESTRE CLASSE 4 SATURÉ NOIR ABSOLU - AAGE 34*125*LONG.DISPONIBLE

Description

Bardage en Pin Sylvestre de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE PIN SYLVESTRE SATURÉ NOIR ABSOLU - AAGE 34*125
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Pin Sylvestre
Nom du profil	Aage
Nom Latin de l'essence	Pinus Sylvestris
Epaisseur (en mm)	34
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	FSC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Saturé
Coloris	Noir Absolu
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	34*125
Longueur (m)	3.00 - 5.10

Unité de vente	m²
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	• Profil très moderne et subtil. Les lattes semblent séparées par un espacement, mais en réalité il s'agit de lames usinées dans la masse, avec une épaisseur qui offre un rythme et une esthétique unique. Un bardage massif, avec une épaisseur qui permet véritablement l'expression esthétique de l'aspect claire voie. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	Le bardage AAGE (Åge prénom scandinave, prononcez [‘o:gə]) est un revêtement de façade design résolument tendance, son profil donnant l'illusion optique d'un claire-voie, et formant une ombre entre chaque lame créant ainsi une façade moderne. Conçu pour une pose aisée par emboitement, il est rainure-languette pour une finition parfaite. Il se pose à la verticale en fixation masquée (si le bardage est revêtu d'une finition) à l'aide d'une pointe ou vis inox. Il peut être posé à l'horizontale s'il n'est pas exposé directement aux intempéries (partie couverte, ou habillage mural intérieur).
Conseils d'entretien	Pin Sylvestre avec traitement de préservation Classe 4, revêtu d'une finition saturateur noir double couche, qui aura pour effet de protéger le bois et agira comme un retardateur de vieillissement. Cette finition saturateur haute performance sans garantie contractuelle sur le bon aspect, car dans le cas d'un claire-voie les fixations percent le film de finition en créant potentiellement des points d'entrée d'humidité dans le bois. On surveillera l'évolution de la façade pour au besoin, apporter une couche de rénovation à l'aide du même saturateur. Application aisée en une couche, sur support dépoussiéré et propre.