


**BARDAGE BOIS PIN SYLVESTRE CLASSE 4 BRUN - KARL1
45*45*LONG.DISPONIBLE**



Description

Bardage en Pin Sylvestre de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Pin Rouge du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 4, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE PIN SYLVESTRE BRUN - KARL1 45*45
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Pin Sylvestre
Nom du profil	Karl1
Nom Latin de l'essence	Pinus sylvestris
Epaisseur (en mm)	45
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	45
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Brun
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	45*45
Longueur (m)	3.00 - 3.60

Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection horizontale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	5
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	450
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Solution authentique et économique, le Epicéa offre une grande variété de profils. • Bardage à pose claire-voie, pour une esthétique résolument moderne. • Pin Sylvestre Préservé Classe 4 par autoclave sous pression. Certifié CTB B+. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage KARL1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage est un profilé raboté sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection horizontale, à l'aide d'une seule pointe inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 40 cm.</p>
Conseils d'entretien	<p>Un an après la mise en œuvre, appliquer sur bois sec, un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection contre le grisaillement.</p>