



**BARDAGE BOIS PADOUK CLASSE 4 NATUREL - KARL1
40*40*LONG.DISPONIBLE**



CLADDING	e.WOOD
MARQUE	Aspex
TYPE DE FIXATION	Y-1000
BOIS DU PROJET	KARL1 0P10
CHASSEMENT	40 x 40
FINITION EXTREMITÉ	Croûte équare

Description

Bardage en Padouk en stock. Toujours vendu en mix longueurs. Padouk issu de forêts du Gabon, cette essence présente un bois aux variations de couleurs uniques. Il est légèrement rouge veiné de couleur brun, à brun foncé. Il présente un fil droit, et un grain régulier. C'est une essence durable réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, il est extrêmement durable en extérieur, y compris en contact avec le sol. D'une excellente stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 4, et bien davantage. Cette essence présente un contenu cellulaire qui interagit avec les métaux ferreux, pouvant entraîner la corrosion de ces derniers, et l'apparition de coulures noires peu esthétiques. Il convient donc d'utiliser obligatoirement des vis Inoxydables pour la mise en œuvre.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE PADOUK NATUREL - KARL1 40*40
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Padouk
Nom du profil	Karl1
Nom Latin de l'essence	Pterocarpus soyauxii
Epaisseur (en mm)	40
Origines des essences	Gabon
Largeur (en mm)	40
Qualité de bois	1er choix / FAS
Type de pose	Claire Voie
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	40*40
Longueur (m)	1.00 - 3.00
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm
Espacement entre les lames par défaut (mm)	10

Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	800
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Naturellement très durable (classe de durabilité naturelle I, soit une classe d'emploi 4 en extérieur). D'une couleur très chaleureuse, le Padouk est une essence exceptionnelle. • Profil avec fixation apparente, dont les vis inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble. • La Padouk présente une belle teinte rouge finement veinée de brun qui le caractérise. • Cette essence présente un grain moyen, un fil droit, et une excellente stabilité dimensionnelle. • Possibilité d'appliquer une finition pour garder la teinte originelle.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage KARL1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ce bardage est un profilé raboté sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à la verticale de préférence (pour favoriser l'écoulement de l'eau), avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection horizontale, à l'aide d'une seule pointe inox par appui sur une ossature secondaire de section 30 x 60mm avec entraxe maximum 40 cm.</p>
Conseils d'entretien	<p>Naturellement durable, le Padouk ne nécessite pas de traitement de préservation, sans protection il évoluera vers une couleur brun violacé, avant de prendre une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'appliquer avant la pose, et sur bois sec une finition Rubio® saturabois qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p>