

Description

Bardage en Mélèze. Issu de forêts de l'hémisphère nord, exclusivement de Russie orientale ou de Sibérie au climat extrêmement rigoureux, cette essence à croissance lente, présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et le plus durable. Doté d'un aubier bien distinct de couleur jaune à rose rougeâtre, très veiné il présente un fil droit, et un grain fin à moyen et régulier. C'est une essence durable (si purgé d'aubier) en extérieur, réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, et hors contact avec le sol. Essence à la stabilité dimensionnelle moyenne, elle est sujette à microfissures. Durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage si recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Asbjorn
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	26
Origines des essences	Russie
Largeur (en mm)	130
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Type de pose	Aspect Claire Voie
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Vert
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	26*130
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	600
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI

Avantages du Produit

- Bois à croissance naturelle et aux cernes serrés pour une esthétique chaleureuse.
- Profil avec fixation apparente. Ce profil Asbjorn s'associe parfaitement au profil Aslettin, pour former un revêtement de façade en 3D. L'alternance aléatoire ou ordonnée de ces deux profils, donnera un rythme à votre façade.
- Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier).
- Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.
- Possibilité d'appliquer une finition pour préserver le bois d'un vieillissement prématuré, et retarder son grisaillement.
- Un bardage design, abordable, à la durabilité préservée, et écoenvironnemental.

Domaine d'emploi

Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).

Conseils d'entretien

Naturellement durable, le bardage Mélèze ne nécessite pas de traitement de préservation, il évoluera normalement en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.