




**BARDAGE BOIS DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER - NON TRAITÉ CLASSE 3.2
NATUREL - KARL MIX 21*385*4000**



Description

Bardage en Douglas purgé d'aubier 95%. Cette qualité purgé d'aubier s'entend avec acceptation de traces d'aubier en parement, représentant moins de 5% de la surface totale du bardage. Il devra donc être traité pour le protéger des attaques fongiques. Le douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé qui lui confère instantanément un esprit chaleureux et authentique. Il présente pour la partie coeur (hors aubier) une bonne durabilité naturelle. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries, tout en le rendant peu imprégnable. Issu de forêts gérées durablement en France, d'une bonne stabilité dimensionnelle, il est très durable s'il est recouvert d'une finition entretenue.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE DOUGLAS PURGÉ D'AUBIER - NON TRAITÉ NATUREL - KARL MIX 21*385*4000
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Karl Mix
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	385
Qualité de bois	1-2 Hors Aubier
Type de pose	Claire Voie
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions Picto	picto_innov_ewood.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*385
Longueur (m)	4.00

Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Alliance de 4 largeurs de lames, permettant une pose aléatoire, pour un rendu résolument design.
Domaine d'emploi	<p>Le bardage KARL MIX est un revêtement de façade, résolument moderne. Ce bardage est un MIX de 4 profilés de 21mm d'épaisseur (largeurs 45 - 70 - 90 - 140 mm utiles) de forme rectangle rabotés sur les 4 faces avec angles chanfreinés. L'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Pose à claire-voie à la verticale (déconseillé en horizontal) avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection horizontale, à l'aide de deux pointes ou vis inox par appui sur une ossature secondaire (entraxe maximum 40 cm). Le calcul du prix est ici réalisé avec 10mm d'espacement entre les 4 lames, soit 40mm en tout pour chaque ensemble de 4 lames Karl Mix (345mm de bois + 40mm d'espacement = 385mm de surface couverte).</p>
Conseils d'entretien	<p>Douglas Naturel non préservé. Parcequ'il présente des traces d'aubier il doit être traité avant mise en œuvre.</p>