

**BARDAGE BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 GRIS INTEMPOREL - KARL  
21\*45\*LONG.DISPONIBLE**



## Description

---

Bardage en Epicéa de scandinavie. Issu de forêts au climat rigoureux, cette essence aussi dénommée Epicéa du nord, est un bois à croissance lente, qui présente un fil droit, et un grain fin et régulier. D'une bonne stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans s'il a été préservé en classe 3.1, et s'il est recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Fabrication                        | France   |
| Fixation                           | Apparente  |
| Titre court                        | BARDAGE EPICÉA GRIS INTEMPOREL - KARL 21*45          |
| Sens de la pose                    | Vertical   |
| Essence / Matière                  | Epicéa   |
| Nom du profil                      | Karl   |
| Nom Latin de l'essence             | Picea Abies  |
| Epaisseur (en mm)                  | 21   |
| Origines des essences              | Scandinavie  |
| Largeur (en mm)                    | 45   |
| Qualité de bois                    | AB / Sawfalling                                      |
| Type de pose                       | Claire Voie  |
| Ecocertification                   | PEFC   |
| Etat de surface                    | Raboté   |
| Préservation                       | Classe 3.1   |
| Finition extrémité                 | Coupe Equerre  |
| Garanties de durabilité            | 10 ans   |
| Finitions                          | Sans finition  |
| Coloris                            | Gris Intemporel                                      |
| Mise en oeuvre                     | Selon DTU 41-2                                       |
| Catégorie parente du produit       | Façade   |
| Sous catégorie produit             | Bardage  |
| Garanties de durabilité            | OUI  |
| Ep*Larg (mm)                       | 21*45  |
| Longueur (m)                       | 3.00 - 3.60  |
| Libellé Espacement entre les lames | espacement entre lames en mm en projection verticale |

|  |  |
|--|--|
| Espacement entre les lames par défaut (mm) | 5  |
| Unité de vente                             | ml   |
| Masse Volumique (en kg par m3)             | 450  |
| Certification Préservation                 | OUI  |
| Certification Préservation                 | OUI  |
| Avantages du Produit                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardage à pose claire-voie, pour une esthétique résolument moderne.</li> <li>• Epicéa Préservé Classe 3.1. Certifié CTB B+.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois.</li> </ul>   |
| Domaine d'emploi                           | <p>Le bardage KARL est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté rectangle sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose exclusivement à la verticale avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection horizontale, à l'aide d'une vis ou pointe annelée en inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 40 cm.</p> |
| Conseils d'entretien                       | <p>Ce bardage a reçu un traitement de préservation pigmenté gris. Il ne nécessite pas d'entretien spécifique, car il est destiné à prendre sa patine avec le temps.</p>  |