



OSSATURE BOIS MASSIF RABOTÉ C24 DOUGLAS CLASSE 3.1 NATUREL - 45*220*5100



Description

Douglas de France avec classement mécanique C24. Bois sec et raboté 4 faces avec angles chanfreinés pour une finition parfaite.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Titre court	OSSATURE BOIS MASSIF RABOTÉ C24 DOUGLAS NATUREL - 45*220*5100
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	45*220 - Angles Chanfreinés
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	45
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	220
Qualité de bois	1-2
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Catégorie parente du produit	Structure
Sous catégorie produit	Ossature Bois Massif Raboté
Ep*Larg (mm)	45*220
Longueur (m)	5.10
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	510
Classement mécanique	C24
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none">• Sections de référence pour la construction bois• Sections standardisées adaptées à la maison ossature bois• Bois sec et raboté pour assurer la planéité des ossatures de murs

Domaine d'emploi

Bois d'ossature pour réalisation de structures couvertes, particulièrement adapté pour la construction de maisons à ossature bois.