



**BARDAGE BOIS MÉLÈZE CLASSE 3.2 NATUREL - KARL MIX  
21\*385\*LONG.DISPONIBLE**



## Description

---

Bardage fabriqué uniquement sur demande. Bardage en Mélèze. Issu de forêts de l'hémisphère nord, exclusivement de Russie orientale ou de Sibérie au climat extrêmement rigoureux, cette essence à croissance lente, présente un bois dense et résistant. C'est le bois résineux Européen le plus dense et le plus durable. Doté d'un aubier bien distinct de couleur jaune à rose rougeâtre, très veiné il présente un fil droit, et un grain fin à moyen et régulier. C'est une essence durable (si purgé d'aubier) en extérieur, réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, et hors contact avec le sol. Essence à la stabilité dimensionnelle moyenne, elle est sujette à microfissures. Durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage si recouvert d'une finition entretenue.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE MÉLÈZE NATUREL - KARL MIX 21*385
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Mélèze
Nom du profil	Karl Mix
Nom Latin de l'essence	Larix Sibirica
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	Russie
Largeur (en mm)	385
Qualité de bois	US (Unsorted) 1er Choix
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	FSC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions Picto	picto_innov_ewood.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*385
Longueur (m)	3.00 - 4.00

Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm
Unité de vente	m <sup>2</sup>
Masse Volumique (en kg par m3)	600
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alliance de 4 largeurs de lames, permettant une pose aléatoire, pour un rendu résolument design.</li> <li>• Profil avec fixation apparente, dont les pointes inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble.</li> <li>• Mélèze classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans (hors aubier).</li> </ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage KARL MIX est un revêtement de façade, résolument moderne. Ce bardage est un MIX de 4 profilés de 21mm d'épaisseur (largeurs 45 - 70 - 90 - 140 mm utiles) de forme rectangle rabotés sur les 4 faces avec angles chanfreinés. L'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Pose à claire-voie à la verticale (déconseillé en horizontal) avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection horizontale, à l'aide de deux pointes ou vis inox par appui sur une ossature secondaire (entraxe maximum 40 cm). Le calcul du prix est ici réalisé avec 10mm d'espacement entre les 4 lames, soit 40mm en tout pour chaque ensemble de 4 lames Karl Mix (345mm de bois + 40mm d'espacement = 385mm de surface couverte).</p>
Conseils d'entretien	<p>Pour préserver l'esthétique de votre bardage, il est conseillé d'appliquer la finition saturateur RMC Saturabois, huile pigmentée écologique disponible sur E-Wood. La transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité.</p>
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png