


**OSSATURE SECONDAIRE EN BISEAU BOIS EPICÉA CLASSE 3.1 NOIR -  
30\*70\*LONG.DISPONIBLE**



## Description

---

Tasseau en Epicéa préservé CL3 autoclave coloris noir. Ce tasseau permet la réalisation de bardage claire-voie horizontal, sur une structure invisible. Sa forme biseauté permet l'écoulement de l'eau vers l'extérieur, et prolonge la durée de vie du tasseau en évitant la stagnation d'eau en partie supérieure.

## Informations complémentaires

Titre court	OSSATURE SECONDAIRE EN BISEAU EPICÉA NOIR - 30*70
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	30*68
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	30
Origines des essences	Scandinavie et Russie
Largeur (en mm)	70
Qualité de bois	AB / Sawfalling
Ecocertification	FSC
Etat de surface	Calibré
Préservation	Classe 3.1
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Noir
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Ossature Secondaire
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	30*70
Longueur (m)	2.70 - 5.10
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	450

Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ossature secondaire pour la pose du bardage à claire-voie. Permet de rendre l'ossature secondaire invisible.</li> <li>• Idéal pour la réalisation de bardages à claire-voie en pose horizontale.</li> <li>• Sapin du Nord préservé Classe 3.1 noir par autoclave.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation.</li> </ul>
Domaine d'emploi	Tasseau pour ossature secondaire, support pour mise en œuvre d'un bardage claire-voie horizontal.