



## TERRASSE FELIXWOOD® BAMBOO THERMO CLASSE 4 BRUN INTENSE + FINITION HUILÉ - CLIP 18\*103\*1850



## Description

---

Lame de terrasse en bambou thermo traité et comprimé. Ce matériau respectueux de l'environnement offre une excellente alternative aux bois tropicaux, et présente de remarquables caractéristiques de résistance et de durabilité. Il offre ainsi une excellente stabilité et une durabilité exceptionnelle en extérieur. Son aspect qui ressemble à s'y méprendre à la fibre du bois, est proposé en coloris brun intense, dans un profil double face, soit une face lisse brossée et une face finement striée. Produit extrêmement dense et résistant, qui a reçu une finition saturateur pour retarder les outrages du temps. Exclusif : 4 largeurs de lames sont disponibles en stock et combinables pour créer une terrasse personnalisée, en alternant les lames pour un effet visuel très design et exclusif. Existe en largeur de 70 - 103 -139 et 155mm. Entraxe lambourdes : 37 cm pour une pose droite en simple lambourdage ou 30.8 cm pour une pose droite en double lambourdage. Pour 1m<sup>2</sup> de terrasse, vous aurez besoin de : 9,18 ml lames en 103 mm, 2,7 ml de lambourde, et 25 clips inox Cobra Hybrid 7-22.

## Informations complémentaires

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrication                        | RPC                                                                                |
| Fixation                           | Masquée                                                                            |
| Titre court                        | TERRASSE FELIXWOOD® BAMBOO THERMO BRUN INTENSE + FINITION HUILÉ - CLIP 18*103*1850 |
| Essence / Matière                  | Bamboo Thermo                                                                      |
| Nom du profil                      | 18*103 - Clip                                                                      |
| Nom Latin de l'essence             | Phyllostachus Pubescens, (connue sous le nom bambou moso)                          |
| Epaisseur (en mm)                  | 18                                                                                 |
| Origines des essences              | Chine                                                                              |
| Largeur (en mm)                    | 103                                                                                |
| Type de pose                       | Sur lambourdes                                                                     |
| Etat de surface                    | Raboté                                                                             |
| Préservation                       | Classe 4                                                                           |
| Finition extrémité                 | Rainure languette                                                                  |
| Garanties de durabilité            | 25 ans                                                                             |
| Finitions                          | Sans finition                                                                      |
| Coloris                            | Brun Intense + finition huilé                                                      |
| Mise en oeuvre                     | Selon DTU 51-4                                                                     |
| Catégorie parente du produit       | Aménagement Extérieur                                                              |
| Sous catégorie produit             | Terrasse                                                                           |
| Garanties de durabilité            | OUI                                                                                |
| Ep*Larg (mm)                       | 18*103                                                                             |
| Longueur (m)                       | 1.85                                                                               |
| Libellé Espacement entre les lames | espacement entre lames en mm                                                       |
| Unité de vente                     | m <sup>2</sup>                                                                     |
| Masse Volumique (en kg par m3)     | 1200                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avantages du Produit      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecologique et 100% recyclable. Stabilité et résistance. Entretien minimum. Pas d'échardes, résistant aux intempéries, air salin, et eau de mer, et UV. Convient pour des usages de trafic intense, plages de piscines, à proximité de la mer et sous des climats extrêmes. Résistant aux termites et aux insectes.</li> <li>• Résistance en extérieur, et stabilité supérieure aux meilleurs bois exotiques. Mise en œuvre aisée à l'aide de clips. Extrémité des lames doté d'un assemblage rainure-languettes, pour un jonction parfaite entre lames.</li> <li>• Lame dotée d'un profil double face réversible, avec une face brossée lisse et une face finement striée.</li> <li>• Esthétique sans vis apparente, et entretien facilité.</li> <li>• Très haute densité : 1150kg/m<sup>3</sup>. Dureté exceptionnelle. Garantie 25 ans contre les attaques de champignons et d'insectes.</li> </ul> |
| Domaine d'emploi          | Réalisation de terrasses et aménagements extérieurs extrêmement durables. Convient pour un usage résidentiel ou commercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conseils d'entretien      | <p>Matériau très dense et durable, la terrasse en bambou ne nécessite néanmoins d'être nettoyée au moins une fois par an. Ce nettoyage nécessaire permet d'oter les mousses et autres pollutions qui s'accumulent et peuvent rendre la surface glissante. On utilisera un balai brosse et de l'eau au jet, en frottant les lames dans leur longueur. Le jet à haute pression est à banir, car il aurait pour conséquence de relever les fibres de bambou. Pour ce qui est de la teinte du matériau, celui-ci va varier dans le temps. Les lames étant fournies huilées, nous recommandons de surveiller leur évolution et de renover la finition dès que le besoin s'en fait sentir. Sans entretien particulier, le matériau prendra une teinte grise argent suite aux expositions aux UV, comme un matériau bois. L'aspect huilé brun sombre du bois, pourra être maintenu à l'aide d'un saturateur adapté.</p>                               |
| Logo Fournisseur          | logo_felixwood.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fiche produit fournisseur | ft_felixwood_bamboo_thermo.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |