


**PARQUET CONTRECOLLÉ EVASION CHÊNE HUILE UV MOLENE - GO2 -  
CLIC 14\*190\*1900**



## Description

---

Parquet Chêne contrecollé pour revêtement de sol. Qualité Chêne Classic-B, Chêne susceptible de présenter des noeuds, gerces et les fissures sont autorisés. L'aubier limité autorisée. Aubier teinté et fixé par la finition. Compatible chauffage au sol. Utilisation résidentielle ou commerciale modérée. Produit 100% bois. Marquage CE (EN 14342 et 13489). Pose colle selon DTU 51.2 ou pose flottante (R&L) selon DTU 51.1. Lame de 14 mm d'épaisseur constitution 2 plis (Couche d'usure placage de 3,0 mm contrecollé sur support multiplex 9mm) x 190 mm de largeur. Bords finition micro chanfrein grain d'orge GO 0,75 mm sur les 2 côtés long de la lame. Finition huilée UV. Assemblage par système clic. Pose flottante ou pose à coller en plein. Compatible plancher chauffant et rafraichissant (Pose collée selon DTU 51.2). Classement de résistance au feu : Dfl-s1 (Selon EN 13 501-1). Poids 8,30 kg/m<sup>2</sup>. Paquet de constitué de monolames de 1,90m. Paquet de 8 lames, soit 2,89 m<sup>2</sup> par carton.

## Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Fixation	Système clic
Titre court	PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE HUILE UV MOLENE - GO2 - CLIC 14*190*1900
Essence / Matière	Chêne
Nom du profil	14*190 - GO2 - CLIC
Nom Latin de l'essence	Quercus
Epaisseur (en mm)	14
Origines des essences	Belgique
Largeur (en mm)	190
Qualité de bois	Classic B
Type de pose	Flottante ou Collée en plein
Ecocertification	FSC
Etat de surface	Structuré et Brossé
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Huile UV
Coloris	Molene
Catégorie parente du produit	Aménagement Intérieur
Sous catégorie produit	Parquet
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	14*190
Longueur (m)	1.90
Caratéristiques de la finition	Huilé Naturel
Unité de vente	m <sup>2</sup>

Masse Volumique (en kg par m3)	600
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parquet lames larges. Ce parquet à l'état de surface structuré, raboté main et brossé, a reçu un traitement hautement protecteur à base huile.</li><li>• Durabilité exceptionnelle garantie 25 ans en usage résidentiel.</li><li>• Couche d'usure de 3,00 mm. Epaisseur totale 14 mm. Parquet 100% bois. Selection de Chêne en qualité rustique Classic B, nœuds, gerces et fissures sont autorisés. Présence d'aubier limité autorisée.</li><li>• Pose collée ou flottante.</li><li>• Compatible plancher chauffant en pose collée en plein.</li><li>• Parquet brossé et raboté main.</li></ul>
Domaine d'emploi	Parquet Chêne contrecollé pour revêtement de sol intérieur. Convient à un usage privé résidentiel ou commercial à passage modéré. Adapté à toutes les pièces de vie (Cuisine, Chambre, Séjour, Bureau). Ne convient pas pour les pièces d'eau.
Conseils d'entretien	Entretien aisé. La finition huilé naturel est aisée à entretenir, et permet de réparer d'éventuelles rayures superficielles. La teinte imprégnée en profondeur du bois offre une excellente résistance dans le temps. L'entretien à l'aide d'un nettoyant adapté préservera la protection de votre parquet.